


## TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Guilherme Henrique Cliente: VIVO

 Empresa
 VSAT-ID
 Link kbps
 Plataforma

 EMC Brasil
 VIVO-PER-23176199-CE
 256k/128k
 VSAT



## # dvb tx show

## Satellite (DVB) TX Configuration

-----

Auto start : Enabled
IDU Output Power : -13 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power : 33.0 dBm
EIRP : 46.3 dBW
Default CW Frequency: 0.000000 GHz

ATM mode : VC-Mux Header Compression : None

## Satellite (DVB) Transmitter Status

\_\_\_\_\_

State : On (DVB-RCS2)

IDU Output Power : -14.2 dBm

ODU Output Power : 33.7 dBm

EIRP : 47.0 dBW

Es/No : 11.0 dB

Header Compression : Disabled

Timing correction : -13 us (254247 us)

```
Frequency correction: 50 Hz
# dvb rx show
Satellite (DVB) RX Configuration
______
Auto start : Enabled
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute
Idx Pri SymbRate[Msps] Freq[GHz] Mode PopId SatId Pos SatName
                                                                                                                                                     Name
Enable
                 15.000000 12.059000 DVB-S2 102
* 0 0
                                                                                                 0 0.0 E
Yes
  1 1
                                            12.055825 DVB-S2 4
                  9.320000
                                                                                                  0 0.0 E
Yes
Satellite (DVB) Receiver Status
_____
Rx State : On

DVB State : Forward link up

Network : 1326, T14R Beam

Frequency : 12.059129 GHz

Symbol Rate : 15.000014 Msps
S2 ModCod
       - receiving : 19 16APSK-3/4
          - current max : 22 16APSK-8/9
Pilot
                           : On
Frame length : Short DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR
                                    : 15.1 dB
                              : -29 dBm
Input Power
 Prompt de Comando
                                                                                                               Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1434ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1064ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=719ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=773ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=34ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=548ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=618ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=618ms TTL=55
 Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:

Pacotes: Enviados = 499, Recebidos = 497, Perdidos = 2 (0% de perda),

Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:

Mínimo = 507ms, Máximo = 3547ms, Média = 948ms

Control-C
  :\Users\pires>arp -a
 nterface: 10.29.41.18 --- 0xf
Endereco IP Endereco físico
10.29.41.17 00-20-0e-10-8f-24
10.29.41.23 ff-ff-ff-ff-ff
```

estático estático estático estático

\Users\pires>TESTE PING OS:23145269 EEF MARIA FRANCISCA DO ROSÁRIO OUIXELÔ-CR