

TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Allan Santos


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-23247487-CE

Link kbps
256k/128k

Plataforma
VSAT



dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

```
-----
Auto start           : Enabled
IDU Output Power     : -24 dBm
IDU Max Output Power : 0.0 dBm
ODU Output Power     : 34.7 dBm
```

EIRP : 48.0 dBW
Default CW Frequency: 14.125750 GHz
ATM mode : VC-Mux
Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (TDMA)
IDU Output Power : -22.9 dBm
ODU Output Power : 34.6 dBm
EIRP : 47.9 dBW
Es/No : 14.5 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -68 us (260643 us)
Frequency correction: 170 Hz

dvb rx show

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
Max MODCOD : 23 16APSK-9/10 (SNR threshold: 23.5 dB)
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Mbps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	Enable
* 0	0	9.320000	12.055825	DVB-S2	102	Yes
1	1	9.320000	12.055825	DVB-S2	4	No

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, GlobalIP@Telstar-14R
Frequency : 12.055793 GHz
Symbol Rate : 9.320016 Msps
S2 ModCod
- receiving : 15 8PSK-5/6
- current max : 23 16APSK-9/10
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
Roll off : 0.20
SNR : 13.5 dB
Input Power : -25 dBm

#

IP DVB 10.50.1.30/32

Ping desde o MGMT- Server ao IP de trafego e para o DVB.

Ping desde dentro da VSAT 8.8.8.8

ping 8.8.8.8
64 bytes from 8.8.8.8: time=600 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=980 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=550 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=540 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=550 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0.00 percent packet loss
rtt min/avg/max = 540/640/980 ms
#