

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Allan Santos

Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-31093866-MG

Link kbps
256/128

Plataforma
VSAT



```
# dvb tx show
```

Satellite (DVB) TX Configuration

```
-----
Auto start           : Enabled
IDU Output Power     : -30 dBm
IDU Max Output Power : 0.0 dBm
ODU Output Power     : 34.7 dBm
EIRP                 : 48.0 dBW
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode             : VC-Mux
Header Compression   : None
```

Satellite (DVB) Transmitter Status

```
-----
State                : On (TDMA)
IDU Output Power     : -19.5 dBm
ODU Output Power     : 34.4 dBm
EIRP                 : 47.7 dBW
Eb/No                : 14.0 dB
Header Compression   : Disabled
Timing correction     : -74 us (260881 us)
Frequency correction : -370 Hz
```

```
# dvb rx show

Satellite (DVB) RX Configuration
-----
Auto start           : Enabled
Max MODCOD           : 23    16APSK-9/10 (SNR threshold: 23.5 dB)
RX watchdog          : 15 minute
```

| Idx | Pri | SymbRate[Mbps] | Freq[GHz] | Mode | PopId | Enable |
|-----|-----|----------------|-----------|--------|-------|--------|
| * 0 | 0 | 9.320000 | 12.055285 | DVB-S2 | 4 | Yes |
| 1 | 1 | 0.000000 | 0.000000 | DVB-S2 | 2 | No |

```
Satellite (DVB) Receiver Status
-----
Rx State              : On
DVB State             : Forward link up
Network              : 1326, GlobalIP@Telstar-14R
Frequency            : 12.055884 GHz
Symbol Rate          : 9.320050 Msps
S2 ModCod
- receiving          : 1    QPSK-1/4
- current max        : 23    16APSK-9/10
Pilot                 : On
Frame length         : Short
DVB S2 Mode          : ACM
Roll off             : 0.25
SNR                  : 14.9 dB
Input Power          : -29 dBm
#
```

```
IP DVB 10.53.0.150/32
```

```
Ping desde o MGMT- Server ao IP de trafego e para o DVB.
```

```
Ping desde dentro da VSAT 8.8.8.8
```

```
# ping 8.8.8.8
64 bytes from 8.8.8.8: time=1830 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=930 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=910 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=940 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=890 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0.00 percent packet loss
rtt min/avg/max = 890/1090/1830 ms
#
```