

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Rogério Momi Frias


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER- 23144521-CE

Link kbps
256/128

Plataforma
VSAT



Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Mbps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName
Name	Enable							
* 0	0	15.000000	12.059000	DVB-S2 102	0	0.0	E	
Yes								
1	1	9.320000	12.055825	DVB-S2 4	0	0.0	E	
Yes								

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, T14R Beam
Frequency : 12.058805 GHz
Symbol Rate : 15.000219 Msps
S2 ModCod
- receiving : 7 QPSK-3/4
- current max : 20 16APSK-4/5
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 14.4 dB
Input Power : -23 dBm

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled
IDU Output Power : -21 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power : 33.7 dBm
EIRP : 47.0 dBW
Default CW Frequency: 14.125850 GHz
ATM mode : VC-Mux
Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power : -16.3 dBm
ODU Output Power : 33.0 dBm
EIRP : 46.3 dBW
Es/No : 13.0 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -68 us (254269 us)
Frequency correction: 0 Hz

Prompt de Comando

```
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=616ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=679ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=754ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=823ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=529ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=587ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=664ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=733ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=799ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=863ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1549ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1888ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=592ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2045ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1146ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=566ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=515ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=936ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=651ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=707ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2220ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2094ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=529ms TTL=55

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
  Pacotes: Enviados = 656, Recebidos = 656, Perdidos = 0 (0% de
    perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
  Mínimo = 505ms, Máximo = 3124ms, Média = 1054ms
Control-C
^C
C:\Users\pires>arp -a

Interface: 10.29.41.194 --- 0xf
Endereço IP      Endereço físico   Tipo
10.29.41.193     00-20-0e-10-86-2f dinâmico
10.29.41.199     ff-ff-ff-ff-ff-ff estático
224.0.0.2        01-00-5e-00-00-02 estático
224.0.0.251      01-00-5e-00-00-fb estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc estático
224.0.0.253      01-00-5e-00-00-fd estático
239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa estático

C:\Users\pires>TESTE PING OS;23144521 EEF JOAQUIM PEDRO DA SILVA ORÓS-CE
```