

TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Allan Santos Cliente: VIVO

 Empresa
 VSAT-ID
 Link kbps
 Plataforma

 EMC Brasil
 VIVO-PER-25009109-PB
 256k/128k
 VSAT

```
_ 0 X
Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
C:\Users\Widar>tracert 8.8.8.8
Rastreando a rota para google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
com no máximo 30 saltos:
                                                                                                                                         Ε
                                        <1 ms</p>
556 ms
556 ms
554 ms
554 ms
                                                      10.29.16.177
10.10.11.194
10.10.12.2
200.143.6.130
h200-215-188-130.ipb.diveo.net.br [200.215.188.1
                         <1 ms
549 ms
545 ms
719 ms
558 ms
            <1 ms
2
3
4
5
30]
         971 ms
535 ms
690 ms
          519
                ms
                         933 ms
          647 ms
                                        536 ms
                                                      200-147-28-129.static.uol.com.br [200.147.28.129
1
 7
8
9
10
                                                      Esgotado o tempo limite do pedido.
216.239.43.79
72.14.232.55
                         658 ms
                                            ×
          624 ms
699 ms
                         562 ms
                                         737 ms
                                        645 ms
                                                      google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
                ms
Rastreamento concluído.
C:\Users\Widar>arp -a
Interface: 10.29.16.178
Endereço IP
10.29.16.177
10.29.16.183
224.0.0.2
224.0.0.252
239.255.255.250
255.255.255.255
                                             - Øxb
                                        Endereco físico
00-20-0e-10-74-44
ff-ff-ff-ff-ff
                                                                             Tipo
dinâmico
estático
estático
                                        01-00-5e-00-00-02
                                        01-00-5e-00-00-fc
01-00-5e-7f-ff-fa
ff-ff-ff-ff-ff-ff
                                                                             estático
estático
estático
C:\Users\Widar>OS-25009109-CAJAZEIRAS-PB.
```

```
_ 0 X
  Prompt de Comando
 Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
  C:\Users\Widar>ping 8.8.8.8 -t
Disparando 8.8.8.8 com 32 bytes de dados:
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=569ms TTL=53
Esgotado o tempo limite do pedido.
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=559ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=641ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=924ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=534ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=579ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=579ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=683ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=683ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=591ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=591ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=679ms TTL=53
Esgotado o tempo limite do pedido.
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=577ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=579ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=779ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=749ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=779ms TTL=53
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ε
 Estatísticas do Ping para 8.8.8:
Pacotes: Enviados = 19, Recebidos = 16, Perdidos = 3 <15% de
                                                                 perda),
  Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
Mínimo = 534ms, Máximo = 2180ms, Média = 752ms
   Control-C
      ò,
  C:\Users\Widar>arp -a
 Interface: 10.29.16.178 --- 0xb
Endereço IP Endereço físico
10.29.16.177 00-20-0e-10-74-44
10.29.16.183 ff-ff-ff-ff-ff
224.0.0.2 01-00-5e-00-00-02
224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc
239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa
255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff
                                                                                                                                                                                                                                  Tipo
                                                                                                                                                                                                                                  dinâmico
                                                                                                                                                                                                                           estático
                                                                                                                     01-00-5e-00-00-02
01-00-5e-00-00-fc
01-00-5e-7f-ff-fa
ff-ff-ff-ff-ff-ff
                                                                                                                                                                                                                          estático
estático
estático
                                                                                                                                                                                                                                estático
  C:\Users\Widar>OS-25009109-CAJAZEIRAS
  # dvb tx show
```


IDU Output Power : -19 dBm

IDU Max Output Power: 0.0 dBm

ODU Output Power : 35.1 dBm

EIRP : 46.0 dBW

Default CW Frequency: 14.125750 GHz

ATM mode : VC-Mux Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS)
IDU Output Power : -17.6 dBm

```
ODU Output Power : 35.0 dBm
EIRP : 45.9 dBW Es/No : 13.0 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -197 us (261225 us)
Frequency correction: -20 Hz
# dvb rx show
Satellite (DVB) RX Configuration
_____
Auto start : Enabled
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute
Auto start
Idx Pri SymbRate[Msps] Freq[GHz] Mode PopId SatId Pos SatName
                                                                                Name
Enable
          9.320000 12.055825 DVB-S2 102 0 0.0 E
* 0 0
Yes
Satellite (DVB) Receiver Status
_____
Rx State : On

DVB State : Forward link up

Network : 1326, GlobalIP@Telstar-14R

Frequency : 12.055915 GHz

Symbol Rate : 9.320094 Msps
S2 ModCod
   - receiving : 15 8PSK-5/6
     - current max : 16 8PSK-8/9
          : On
Pilot
Frame length : Short DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
                   : 13.4 dB
SNR
Input Power : -28 dBm
IP DVB 10.50.1.123/32
Ping desde o MGMT- Server ao IP de trafego e para o DVB.
Ping desde dentro da VSAT 8.8.8.8
# ping 8.8.8.8
64 bytes from 8.8.8.8: time=630 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=520 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=720 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=730 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=710 ms
--- ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0.00 percent packet loss
rtt min/avg/max = 520/660/730 ms
```