

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Allan Santos


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-26016370-PE

Link kbps
256k/128k

Plataforma
VSAT



dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

```

Auto start           : Enabled
IDU Output Power     : -25 dBm
IDU Max Output Power : 0.0 dBm
Default CW Frequency : 14.125750 GHz
ATM mode             : VC-Mux
Header Compression   : None
  
```

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS)
IDU Output Power : -24.9 dBm
Es/No : 13.0 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -222 us (261565 us)
Frequency correction: 30 Hz

dvb rx show

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Mbps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName	Name
Enable									
* 0	0	9.320000	12.055825	DVB-S2	102	0	0.0 E		
Yes									

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, GlobalIP@Telstar-14R
Frequency : 12.055935 GHz
Symbol Rate : 9.319941 Msps
S2 ModCod

- receiving : 16 8PSK-8/9
- current max : 16 8PSK-8/9

Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 14.3 dB
Input Power : -32 dBm

#

IP DVB 172.18.129.46/32

Ping desde o MGMT- Server ao IP de trafego e para o DVB.

Ping desde dentro da VSAT 8.8.8.8

ping 8.8.8.8
64 bytes from 8.8.8.8: time=680 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=800 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=730 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=700 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=710 ms

--- ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0.00 percent packet loss
rtt min/avg/max = 680/720/800 ms
#