


## TERMO DE ACEITE TÉCNICO

**Solicitante:** VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Allan Santos Cliente: VIVO

EmpresaVSAT-IDLink kbpsPlataformaEMC BrasilVIVO-PER-31064050-MG256k/128kVSAT



```
_ 0 X
  cmd - Atalho
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=619ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=529ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=529ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=547ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=662ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=586ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=586ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=676ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=537ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=5646ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=5646ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=5646ms TTL=53
 Resposta de 8.8.8.8: bytes=32
Resposta de 8.8.8: bytes=32
                                                                                                                                             tempo-646Ms IIL=53
tempo=563ms IIL=53
tempo=679ms IIL=53
tempo=593ms IIL=53
tempo=701ms IIL=53
tempo=613ms IIL=53
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=613ms TTL=53
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=536ms TTL=53
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=659ms TTL=53
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=569ms TTL=53
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=553ms TTL=53
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=584ms TTL=53
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=584ms TTL=53
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=678ms TTL=53
Esgotado o tempo limite do pedido.
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=549ms TTL=53
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=642ms TTL=53
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=689ms TTL=53
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=523ms TTL=53
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=580ms TTL=53
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=580ms TTL=53
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=689ms TTL=53
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=672ms TTL=53
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=672ms TTL=53
 Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=601ms TTL=53
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=672ms TTL=53
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=626ms TTL=53
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=544ms TTL=53
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=633ms TTL=53
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=570ms TTL=53
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=605ms TTL=53
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=605ms TTL=53
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=605ms TTL=53
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ε
  Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=526ms TTL=53
 Estatísticas do Ping para 8.8.8:
Pacotes: Enviados = 187, Recebidos = 185, Perdidos = 2 <1% de
                                                               perda),
  Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
Mínimo = 519ms, Máximo = 2171ms, Média = 704ms
  Control-C
     `ሮ
  C:\Windows\System32>ARP -A
Interface: 10.29.15.146 — Endereço IP En 10.29.15.145 06 10.29.15.151 ff 224.0.0.2 01 224.0.0.252 01 255.255.255 ff
                                                                                                                               - Øx13
                                                                                                                 Endereco físico
00-20-0e-10-78-54
ff-ff-ff-ff-ff
01-00-5e-00-00-02
                                                                                                                                                                                                                          Tipo
                                                                                                                                                                                                                         dinâmico
                                                                                                                                                                                                                          estático
                                                                                                                                                                                                                          estático
                                                                                                                  01-00-5e-00-00-fc
01-00-5e-7f-ff-fa
ff-ff-ff-ff-ff-ff
                                                                                                                                                                                                                         estático
estático
                                                                                                                                                                                                                           estático
  C:\Windows\System32>VIVO-PER-31064050-MG E.M GROTINHA- MG_
  # dvb tx show
 Satellite (DVB) TX Configuration
Auto start : Enabled IDU Output Power : -24 dBm
  IDU Max Output Power: 0.0 dBm
 ODU Output Power : 33.7 dBm
 EIRP
```

: 47.0 dBW Default CW Frequency: 14.125750 GHz

ATM mode : VC-Mux Header Compression : None

## Satellite (DVB) Transmitter Status

: On (DVB-RCS) State IDU Output Power : -23.5 dBm ODU Output Power : 33.2 dBm

```
EIRP
                 : 46.5 dBW
Es/No
                 : 13.0 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -268 us (260467 us)
Frequency correction: 190 Hz
# dvb rx show
Satellite (DVB) RX Configuration
-----
Auto start : Enabled
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10
RX watchdog
                 : 15 minute
Idx Pri SymbRate[Msps] Freq[GHz] Mode PopId SatId Pos SatName
                                                                        Name
Enable
* 0 0
        9.320000 12.055825 DVB-S2 102 0 0.0 E
Yes
Satellite (DVB) Receiver Status
______
Rx State
                 : On
            : On
: Forward link up
DVB State
Network
                 : 1326, GlobalIP@Telstar-14R
Frequency
           : 12.055657 GHz
: 9.320142 Msps
Symbol Rate
S2 ModCod
     - receiving : 16 8PSK-8/9
     - current max : 20 16APSK-4/5
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 13.8 dB
Input Power : -25 dBm
IP DVB 10.50.1.70/32
Ping desde o MGMT- Server ao IP de trafego e para o DVB.
Ping desde dentro da VSAT 8.8.8.8
# ping 8.8.8.8
64 bytes from 8.8.8.8: time=650 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=630 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=680 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=710 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=870 ms
--- ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0.00 percent packet loss
```

rtt min/avg/max = 630/700/870 ms

#