

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Alexandre Cruz


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-23016990-CE

Link kbps
256/128

Plataforma
VSAT



dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

```
-----
Auto start           : Enabled
IDU Output Power     : -30 dBm
IDU Max Output Power : 0.0 dBm
ODU Output Power     : 33.7 dBm
EIRP                 : 47.0 dBW
Default CW Frequency : 0.000000 GHz
ATM mode             : VC-Mux
Header Compression   : None
```

Satellite (DVB) Transmitter Status

```
-----
State                : On (TDMA)
IDU Output Power     : -21.4 dBm
```

```
ODU Output Power      : 33.6 dBm
EIRP                  : 46.9 dBW
Eb/No                 : 15.0 dB
Header Compression    : Disabled
Timing correction     : -51 us (260274 us)
Frequency correction   : -360 Hz
# dvb rx show
```

Satellite (DVB) RX Configuration

```
-----
Auto start            : Enabled
Max MODCOD            : 23   16APSK-9/10 (SNR threshold: 23.5 dB)
RX watchdog           : 15 minute
```

Idx	Pri	SymbRate[Msp/s]	Freq[GHz]	Mode	PopId	Enable
* 0	0	9.320000	12.055825	DVB-S2 4		Yes

Satellite (DVB) Receiver Status

```
-----
Rx State              : On
DVB State             : Forward link up
Network               : 1326, GlobalIP@Telstar-14R
Frequency             : 12.055856 GHz
Symbol Rate          : 9.319893 Msp/s
S2 ModCod
- receiving           : 13   8PSK-2/3
- current max         : 23   16APSK-9/10
Pilot                 : On
Frame length          : Short
DVB S2 Mode           : ACM
Roll off              : 0.25
SNR                   : 14.9 dB
Input Power           : -31 dBm
#
```

IP DVB 10.53.0.99/32

Ping desde o MGMT- Server ao IP de trafego e para o DVB.

Ping desde dentro da VSAT 8.8.8.8

ping 8.8.8.8

64 bytes from 8.8.8.8: time=2320 ms

64 bytes from 8.8.8.8: time=790 ms

64 bytes from 8.8.8.8: time=740 ms

64 bytes from 8.8.8.8: time=740 ms

64 bytes from 8.8.8.8: time=730 ms