

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Rogério Momi Frias


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER- 26004917-PE

Link kbps
256/128

Plataforma
VSAT



Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Mbps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName	Name	Enable
* 0	0	15.000000	12.059000	DVB-S2 102	0	0.0	E		Yes	
1	1	9.320000	12.055825	DVB-S2 4	0	0.0	E		Yes	

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, T14R Beam
Frequency : 12.059002 GHz
Symbol Rate : 15.000110 Msps
S2 ModCod
- receiving : 14 8PSK-3/4
- current max : 20 16APSK-4/5
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 14.2 dB
Input Power : -24 dBm

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled
IDU Output Power : -21 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power : 30.5 dBm
EIRP : 47.0 dBW
Default CW Frequency: 14.125750 GHz
ATM mode : VC-Mux
Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power : -17.1 dBm
ODU Output Power : 30.4 dBm
EIRP : 46.9 dBW
Es/No : 12.0 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -79 us (253991 us)
Frequency correction: 120 Hz

```
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1498ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=683ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=770ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=827ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=543ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=619ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=698ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=771ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=857ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=559ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=656ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=719ms TTL=55

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
  Pacotes: Enviados = 27, Recebidos = 27, Perdidos = 0 (0% de
  perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
  Mínimo = 533ms, Máximo = 1498ms, Média = 767ms
Control-C
^C
C:\Users\Arnaldo>arp -a

Interface: 10.29.40.82 --- 0xd
Endereço IP      Endereço físico    Tipo
10.29.40.81      00-20-0e-10-85-a0 dinâmico
10.29.40.87      ff-ff-ff-ff-ff-ff estático
224.0.0.2        01-00-5e-00-00-02 estático
224.0.0.251      01-00-5e-00-00-fb estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc estático
224.0.0.253      01-00-5e-00-00-fd estático
239.192.152.143  01-00-5e-40-98-8f estático
239.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff estático

C:\Users\Arnaldo>
```

