

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Guilherme Cunha

Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-23012633-CE

Link kbps
256k/128k

Plataforma
VSAT



dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

```

Auto start           : Enabled
IDU Output Power     : -15 dBm
IDU Max Output Power : 0.0 dBm
ODU Output Power     : max
EIRP                 : max
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode             : VC-Mux
Header Compression   : None
  
```

Satellite (DVB) Transmitter Status

```

State                : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power     : -12.7 dBm
ODU Output Power     : 34.3 dBm
EIRP                 : 47.6 dBW
Es/No                : 10.0 dB
Header Compression   : Disabled
Timing correction     : -53 us (248988 us)
Frequency correction : -160 Hz
  
```

dvb rx show


Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Msp/s]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName	Name
Enable									
* 0	0	25.333333	12.050000	DVB-S2	102	0	0.0 E		
Yes									
1	1	15.000000	12.059000	DVB-S2	4	0	0.0 E		
Yes									

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, T14R Beam
Frequency : 12.049885 GHz
Symbol Rate : 25.333043 Msp/s
S2 ModCod
- receiving : 19 16APSK-3/4
- current max : 20 16APSK-4/5
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 13.5 dB
Input Power : -22 dBm



```
cmd - Atalho
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=784ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=862ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=593ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2353ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=827ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=834ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=982ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=718ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=796ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1216ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1454ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=725ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1511ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2200ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=678ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=748ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1550ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1434ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1441ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2461ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1135ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=715ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1506ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1662ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=889ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=561ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=906ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1264ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=665ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=601ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=568ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=584ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2089ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1649ms TTL=44

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
    Pacotes: Enviados = 233, Recebidos = 230, Perdidos = 3 (1% de perda).
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 548ms, Máximo = 3859ms, Média = 1289ms
Control-C
^C
C:\Windows\System32>arp -a

Interface: 10.29.54.194 --- 0x13
Endereço IP      Endereço físico    Tipo
10.29.54.193     00-20-0e-10-59-06 dinâmico
10.29.54.199     ff-ff-ff-ff-ff-ff estático
224.0.0.2        01-00-5e-00-00-02 estático
224.0.0.22       01-00-5e-00-00-16 estático
224.0.0.251      01-00-5e-00-00-fb estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc estático
239.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff estático

C:\Windows\System32>IUI0-PER 23012633-CE E.M FRENCISCO PAULINO DA FROTA- TIANGU
8-CE
```