

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Rogério Momi Frias


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-22079246-PI

Link kbps
256/128

Plataforma
VSAT



Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Mbps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName
* 0	0	15.000000	12.059000	DVB-S2 102	0	0.0	E	
Yes								
1	1	9.320000	12.055825	DVB-S2 4	0	0.0	E	
Yes								

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, T14R Beam
Frequency : 12.058751 GHz
Symbol Rate : 14.999907 Mbps
S2 ModCod
- receiving : 15 8PSK-5/6
- current max : 22 16APSK-8/9
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 14.8 dB
Input Power : -31 dBm

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled
IDU Output Power : -15 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power : 34.0 dBm
EIRP : 47.0 dBW
Default CW Frequency: 14.125750 GHz
ATM mode : VC-Mux
Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power : -17.6 dBm
ODU Output Power : 35.2 dBm
EIRP : 48.2 dBW
Es/No : 12.0 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -61 us (253210 us)
Frequency correction: 100 Hz

```
cmd - Atalho
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1182ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=722ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=798ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1591ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=822ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=562ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=521ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=715ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=557ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=874ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=965ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=883ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=521ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=600ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=683ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=766ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=841ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=565ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=637ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=723ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1166ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=789ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=660ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=586ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=604ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=676ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=510ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=834ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=553ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=638ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=789ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=788ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=877ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=584ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=535ms TTL=55

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
  Pacotes: Enviados = 221, Recebidos = 221, Perdidos = 0 (0% de
  perda).
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
  Mínimo = 582ms, Máximo = 1985ms, Média = 742ms
Control-C
^C
C:\Windows\System32>ARP -A

Interface: 10.47.9.226 --- 0x13
Endereço IP      Endereço físico      Tipo
10.47.9.225      00-20-0e-10-83-9b   dinâmico
10.47.9.231      ff-ff-ff-ff-ff-ff   estático
224.0.0.2        01-00-5e-00-00-02   estático
224.0.0.251      01-00-5e-00-00-fb   estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc   estático
226.9.47.10      01-00-5e-09-2f-0a   estático
239.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa   estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff   estático

C:\Windows\System32>UIVO-PER 22079246-PI E.M DO TAMBORIL - OEIRF S-PI
```