

TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Guilherme Henrique Cliente: VIVO

 Empresa
 VSAT-ID
 Link kbps
 Plataforma

 EMC Brasil
 VIVO-PER-23163887-CE
 256k/128k
 VSAT



dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled

IDU Output Power : -20 dBm

IDU Max Output Power: 0.0 dBm

Default CW Frequency: 0.000000 GHz

ATM mode : VC-Mux Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power : -19.8 dBm

Es/No : 11.5 dB Header Compression : Disabled

Timing correction : -26 us (254164 us)

Frequency correction: 170 Hz

```
# dvb rx show
Satellite (DVB) RX Configuration
_____
Auto start : Enabled
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute
Idx Pri SymbRate[Msps] Freq[GHz] Mode PopId SatId Pos SatName
                                                                                                                           Name
Enable
* 0 0
           15.000000
                                    12.059000 DVB-S2 102
                                                                               0 0.0 E
Yes
 1 1
                                                                               0 0.0 E
                                    12.055825 DVB-S2 4
               9.320000
Yes
Satellite (DVB) Receiver Status
-----
                      : On : Forward link up
Rx State
DVB State
                             : 1326, T14R Beam
Network
Frequency : 12.059060 GHz
Symbol Rate : 15.000099 Msps
S2 ModCod
     - receiving : 19 16APSK-3/4
        - current max : 22 16APSK-8/9
                      : On
Pilot
Frame length : Short DVB S2 Mode : ACM
                             : ACM
DVB S2 Mode
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
                            : 0.20
Roll off
SNR
                             : 14.5 dB
                             : -35 dBm
Input Power
 Prompt de Comando
                                                                                            П
                                                                                                ×
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=802ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1233ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1783ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=77ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2927ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1030ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1475ms TTL=55
 Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:

Pacotes: Enviados = 143, Recebidos = 143, Perdidos = 0 (0% de perda),

Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:

Mínimo = 505ms, Máximo = 3233ms, Média = 1240ms
 Control-C
```

estático estático estático estático

\Users\pires>TESTE PING OS;23163887 EEIEF ANA REGINO CRATO CE