

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Allan Santos


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-26038080-PE

Link kbps
256k/128k

Plataforma
VSAT



dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

```
-----
Auto start           : Disabled
IDU Output Power     : -18 dBm
IDU Max Output Power : 0.0 dBm
ODU Output Power     : 35.1 dBm
EIRP                 : 46.0 dBW
Default CW Frequency : 14.125750 GHz
```

ATM mode : VC-Mux
Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS)
IDU Output Power : -18.1 dBm
ODU Output Power : 34.8 dBm
EIRP : 45.7 dBW
Es/No : 12.0 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -231 us (260986 us)
Frequency correction: -100 Hz

dvb rx show

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Mbps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName	Name
Enable									
* 0	0	9.320000	12.055825	DVB-S2	102	0	0.0 E		
Yes									

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, GlobalIP@Telstar-14R
Frequency : 12.055986 GHz
Symbol Rate : 9.320067 Msps
S2 ModCod
- receiving : 1 QPSK-1/4
- current max : 16 8PSK-8/9
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 12.7 dB
Input Power : -25 dBm

#

IP DVB 10.50.2.45/32

Ping desde o MGMT- Server ao IP de trafego e para o DVB.

Ping desde dentro da VSAT 8.8.8.8

ping 8.8.8.8
64 bytes from 8.8.8.8: time=750 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=720 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=710 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=720 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=720 ms
--- ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0.00 percent packet loss

rtt min/avg/max = 710/720/750 ms

#