

TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Guilherme Henrique


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-23131799-CE

Link kbps
256k/128k

Plataforma
VSAT



dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled
 IDU Output Power : -15 dBm
 IDU Max Output Power: 0.0 dBm
 Default CW Frequency: 14.371200 GHz
 ATM mode : VC-Mux
 Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power : -15.1 dBm
Es/No : 10.5 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -101 us (254566 us)
Frequency correction: -20 Hz
dvb rx show

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Mbps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName	Name	Enable
* 0	0	15.000000	12.059000	DVB-S2 102	0	0.0	E		Yes	
1	1	9.320000	12.055825	DVB-S2 4	0	0.0	E		Yes	

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, T14R Beam
Frequency : 12.059078 GHz
Symbol Rate : 15.000136 Mbps
S2 ModCod
- receiving : 21 16APSK-5/6
- current max : 22 16APSK-8/9
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 14.9 dB
Input Power : -35 dBm

```
Prompt de Comando
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=838ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=978ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=839ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=896ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=773ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=666ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1396ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=747ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=872ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=922ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=597ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=649ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1646ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1230ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1056ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2526ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1926ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=893ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1324ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1059ms TTL=44

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
  Pacotes: Enviados = 39, Recebidos = 39, Perdidos = 0 (0% de
    perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
  Mínimo = 597ms, Máximo = 2526ms, Média = 997ms
Control-C
^C
C:\Users\Lenovo>arp -a

Interface: 10.29.43.178 --- 0xa
Endereço IP      Endereço físico    Tipo
10.29.43.177      00-20-0e-10-81-ad  dinâmico
10.29.43.183      ff-ff-ff-ff-ff-ff  estático
224.0.0.2         01-00-5e-00-00-02  estático
224.0.0.22        01-00-5e-00-00-16  estático
224.0.0.251       01-00-5e-00-00-fb  estático
224.0.0.252       01-00-5e-00-00-fc  estático
224.0.0.253       01-00-5e-00-00-fd  estático
239.255.255.250   01-00-5e-7f-ff-fa  estático
255.255.255.255   ff-ff-ff-ff-ff-ff  estático

C:\Users\Lenovo>PING VIVI-PER-23131799-CE
```