

Solicitante: LINK TELECOM

NOC/Operador: Leonardo Martins

Cliente: LINK-RANCHO-DO-CACAU

Empresa
GEE Brasil

VSAT-ID
LINK-RANCHO-DO-CACAU

Link kbps
2M/512k

Plataforma
VSAT



```

C:\ Telnet 10.47.14.185

IDU Output Power      : -20.0 dBm
Es/No                 : 13.0 dB
Header Compression    : Disabled
Timing correction     : -159 us <245160 us>
Frequency correction  : -50 Hz
#
Satellite <DUB> TX Configuration

Auto start           : Enabled
IDU Output Power     : -20 dBm
IDU Max Output Power : 0.0 dBm
Default CW Frequency : 0.000000 GHz
ATM mode             : UC-Mux
Header Compression   : None

Satellite <DUB> Transmitter Status

State                : On <DUB-RCS>
IDU Output Power     : -20.0 dBm
Es/No                : 14.0 dB
Header Compression   : Disabled
Timing correction    : -159 us <245160 us>
Frequency correction  : -50 Hz
#
    
```

```

CA Telnet 10.47.14.185

Idx Pri SymbRate[Mbps] Freq[GHz] Mode PopId SatId Pos SatName
Name Enable
* 0 0 30.000000 12.050000 DUB-S2 4 0 0.0 E
Yes
1 1 25.333333 12.050000 DUB-S2 4 0 0.0 E
Yes

Satellite <DUB> Receiver Status

Rx State : On
DUB State : Forward link up
Network : 1326, T14R Beam
Frequency : 12.050040 GHz
Symbol Rate : 30.000229 Mbps
S2 ModCod
- receiving : 21 16APSK-5/6
- current max : 18 16APSK-2/3
Pilot : On
Frame length : Short
DUB S2 Mode : ACM
DUB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 11.8 dB
Input Power : -38 dBm
#

```

```

cmd - Atalho

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=507ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=513ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=505ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=510ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=616ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=538ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=545ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=567ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1604ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=585ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=501ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=617ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=535ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=668ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=561ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=551ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=606ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=527ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=676ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=554ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1040ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=579ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=535ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=648ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1237ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=524ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=539ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=752ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=532ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=611ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=903ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=651ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=579ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=504ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=614ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=529ms TTL=56

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
  Pacotes: Enviados = 357, Recebidos = 357, Perdidos = 0 (0% de
  perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
  Mínimo = 499ms, Máximo = 1777ms, Média = 624ms
Control-C
^C
C:\Windows\System32>arp -a

Interface: 10.47.14.186 --- 0x13
Endereço IP      Endereço físico    Tipo
10.47.14.185     00-20-0c-10-70-70 dinâmico
10.47.14.191     ff-ff-ff-ff-ff-ff estático
224.0.0.2        01-00-5e-00-00-02 estático
224.0.0.251      01-00-5e-00-00-fb estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc estático
239.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff estático

C:\Windows\System32>RANCHO DO CACAU

```

