

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Leonardo Martins


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-23132434-CE

Link kbps
256k/128k

Plataforma
VSAT



dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

```

Auto start           : Enabled
IDU Output Power     : -15 dBm
IDU Max Output Power : 0.0 dBm
ODU Output Power     : max
EIRP                 : max
Default CW Frequency : 0.000000 GHz
ATM mode              : VC-Mux
Header Compression   : None
  
```

Satellite (DVB) Transmitter Status

```

State                : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power     : -16.4 dBm
ODU Output Power     : 32.8 dBm
EIRP                 : 46.1 dBW
Es/No                 : 8.5 dB
Header Compression   : Disabled
Timing correction     : -72 us (254516 us)
Frequency correction : 40 Hz
  
```

dvb rx show

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Mbps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName	Name
Enable									
* 0	0	15.000000	12.059000	DVB-S2	102	0	0.0 E		
Yes									
1	1	9.320000	12.055825	DVB-S2	4	0	0.0 E		
Yes									

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, T14R Beam
Frequency : 12.059372 GHz
Symbol Rate : 15.000068 Mbps
S2 ModCod
- receiving : 14 8PSK-3/4
- current max : 20 16APSK-4/5
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 13.7 dB
Input Power : -25 dBm
#

```
Prompt de Comando
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=902ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1142ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1842ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1045ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1044ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1503ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=766ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=841ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=915ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=988ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=838ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=775ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=847ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=939ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1012ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1066ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1078ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1076ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1078ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1075ms TTL=44

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
  Pacotes: Enviados = 43, Recebidos = 43, Perdidos = 0 (0% de
  perda),
  Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
  Mínimo = 723ms, Máximo = 2503ms, Média = 1040ms
Control-C
^C
C:\Users\lanovosarp -a

Interface: 10.10.43.08 --- 0xa
Endereço IP      Endereço físico  Tipo
10.10.43.07      00-20-0e-10-00-06  dinâmico
10.10.43.103     ff-ff-ff-ff-ff-ff  estático
224.0.0.2        01-00-5e-00-00-02  estático
224.0.0.22       01-00-5e-00-00-16  estático
224.0.0.251      01-00-5e-00-00-fb  estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc  estático
224.0.0.253      01-00-5e-00-00-fd  estático
230.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa  estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff  estático

C:\Users\lanovosarp>IPV6 VIVO-PER-23132434-CE
```