TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Allan Santos

Cliente: VIVO

Empresa	VSAT-ID	Link kbps	Plataforma
EMC Brasil	VIVO-PER-23037580-CE	256k/128k	VSAT


```
# dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration
--------------------------------
Auto start          : Enabled
IDU Output Power    : -30 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power    : 34.7 dBm
EIRP                : 48.0 dBW
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode            : VC-Mux
Header Compression  :  None


Satellite (DVB) Transmitter Status
--------------------------------
State               : On (TDMA)
IDU Output Power    : -15.7 dBm
ODU Output Power    : 34.4 dBm
EIRP                : 47.7 dBW
Eb/No               : 14.0 dB
Header Compression  : Disabled
Timing correction   : -9 us (260554 us)
Frequency correction: -450 Hz
# dvb rx show
```

```
Satellite (DVB) RX Configuration
--------------------------------
Auto start          : Enabled
Max MODCOD          : 23   16APSK-9/10 (SNR threshold: 23.5 dB)
RX watchdog         : 15 minute

Idx  Pri  SymbRate[Msps] Freq[GHz]  Mode    PopId   Enable
* 0   0      9.320000     12.055825  DVB-S2 4          Yes


Satellite (DVB) Receiver Status
--------------------------------
Rx State            : On
DVB State           : Forward link up
Network             : 1326,  GlobalIP@Telstar-14R
Frequency           : 12.055868 GHz
Symbol Rate         : 9.319837 Msps
S2 ModCod
      - receiving   : 1   QPSK-1/4
      - current max : 23   16APSK-9/10
Pilot               : On
Frame length        : Short
DVB S2 Mode         : ACM
Roll off            : 0.25
SNR                 : 14.7 dB
Input Power         : -25 dBm


IP DVB 10.50.0.126/32



Ping desde o MGMT- Server ao IP de trafego e para o DVB.



Ping desde dentro da VSAT 8.8.8.8

# ping 8.8.8.8
64 bytes from 8.8.8.8: time=720 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=630 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=650 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=800 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=540 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received,  0.00 percent packet loss
rtt min/avg/max = 540/660/800 ms
#
```