



TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO

NOC/Operador: Alexandre Cruz

Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-23214341-CE

Link kbps
256k/128k

Plataforma VSAT



```
Telnet 10.29.48.201
Idx Pri SynRate(Mbps) Freq(GHz) Mode PopId SatId Pos SatName
Name Enable
* 0 0 15.000000 12.059000 DVB-S2 102 0 0.0 E
1 1 45.000000 11.606250 DVB-S2 2 0 0.0 E
Satellite <DVB> Receiver Status
Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326 T14R Beam
Frequency : 12.059064 GHz
Symbol Rate : 15.000073 Msps
S2 ModCod :
- receiving : 7 QPSK-3/4
- current max : 22 16APSK-8/9
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 15.3 dB
Input Power : -35 dBm
```

```
Telnet 10.29.48.201
#
Satellite <DUB> TX Configuration
Auto start      : Enabled
IDU Output Power : -15 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
Default CU Frequency: 0.000000 GHz
AIM mode        : UC-Max
Header Compression : None

Satellite <DUB> Transmitter Status
State           : On <DUB-RCS2>
IDU Output Power : -14.8 dBm
Es/No           : 13.5 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -52 us <253448 us>
Frequency correction: 20 Hz
#
=
```

```
cmd - Atalho
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=709ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=643ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=586ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=758ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1785ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1571ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2787ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=940ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=619ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=744ms TTL=44
Esgotado o tempo limite do pedido.
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=3838ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1131ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=765ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1528ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1062ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=759ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=754ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=568ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=592ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=790ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=607ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=583ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=763ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=586ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=687ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=574ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=623ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1574ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=612ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=616ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=610ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=536ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1399ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1104ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=577ms TTL=44

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
  Pacotes: Enviados = 84, Recebidos = 81, Perdidos = 3 (3% de
    perda).
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
  Mínimo = 564ms, Máximo = 3989ms, Média = 1216ms
Control-C
C:\Windows\System32>arp -a

Interface: 10.29.48.202 --- 0x13
Endereço IP      Endereço físico      Tipo
10.29.48.201     00-20-0e-10-4a-da    dinâmico
10.29.48.207     ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
224.0.0.2        01-00-5e-00-00-02    estático
224.0.0.251      01-00-5e-00-00-fb    estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc    estático
239.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa    estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático

C:\Windows\System32>UIU0-PER 23214341-CE E.MJORQUIM ROCHA UERAS - CAMOCIM -CE
```