

TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: Projeto escolas rurais

NOC/Operador: Leonardo Martins Cliente: Vivo Telefônica

 Empresa
 VSAT-ID
 Link kbps
 Plataforma

 EMC Brasil
 VIVO-23058315-CE
 256k/128k
 VSAT



dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled
BUPC status : Disabled
IDU Output Power : -20 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
Default CW Frequency: 14.499000 GHz

ATM mode : VC-Mux Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS)
IDU Output Power : -20.2 dBm
Es/No : 13.5 dB
Header Compression : Disabled

Timing correction : -177 us (261027 us)

Frequency correction: 40 Hz

dvb rx show

Satellite (DVB) RX Configuration
----Auto start : Enabled

Max Signalling MODCOD : 23 16APSK-9/10
Max Traffic MODCOD : 28 32APSK-9/10

RX watchdog : 15 minute

```
Idx Pri SymbRate[Msps] Freq[GHz] Mode PopId SatId Pos SatName
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Name
 Enable
                                               9.320000 12.055825 DVB-S2 102 0 0.0 E
  * 0 0
  Yes
 Satellite (DVB) Receiver Status
  ______
 Rx State
                                                                                               : On
                                                                 : On
: Forward link up
: 1326, T14R Beam
: 12.055867 GHz
: 9.319930 Msps
 DVB State
 Network
 Frequency
 Symbol Rate
 S2 ModCod
                       - receiving : 14 8PSK-3/4
                           - current max : 16 8PSK-8/9
  Pilot
                                                                                              : On
 Frame length
                                                                                           : Short
                                                                                            : ACM
  DVB S2 Stream type : MPEG-TS
  Roll off : 0.20
                                                                                            : 14.3 dB
  SNR
                                                                                          : -35 dBm
  Input Power
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=699ms IIL=4
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=699ms IIL=4
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=696ms IIL=4
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=626ms IIL=4
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=626ms IIL=4
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=626ms IIL=4
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=658ms IIL=4
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=658ms IIL=4
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=652ms IIL=4
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=662ms IIL=4
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=662ms IIL=4
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=652ms IIL=4
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=576ms IIL=4
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=597ms IIL=4
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=657ms IIL=4
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=657ms IIL=4
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=678ms IIL=4
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=678ms IIL=4
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=677ms IIL=4
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=657ms IIL=4
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=657ms IIL=4
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=657ms IIIL=4
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=657ms IIIL=4
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=657ms IIIL=4
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=658ms IIIL=4
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=668ms IIIL=4
Resposta de 8.8.8.8: byte
                                                                                                                                                                                     _ 0 X
 Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
Pacotes: Enviados = 352, Recebidos = 351, Perdidos = 1 (0% de perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
Mínimo = 556ms, Máximo = 1908ms, Média = 667ms
Control-C
   C:\Windows\System32>ARP -A
  Interface: 10.29.30.162 --- 0x13
Endereço IP Endereço físico
10.29.30.161 00-20-0e-10-0e-46
10.29.30.167 ff-ff-ff-ff-ff-
224.0.0.2 01-00-5e-00-00-02
224.0.0.252 01-00-5e-76-06-62
239.255.255.255 01-00-5e-7f-ff-ff-
255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff-
                                                                                                                         estático
estático
estático
     ::\Windows\System32>vivo PER-23058315-CE E.M MARIA DE LOUDES COSMO - OCARA - CE
```