



TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Wallace Teixeira

Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID VIVO-PER-
23002212-CE

Link kbps 256k/128k

Plataforma VSAT

Teste de Velocidade da Internet

Resultados do Teste de Velocidade:

Velocidade de Download: 0.26 Mbps

Velocidade de Upload: 0.00 Mbps

Como se sente?

Testar Servidores Ranking Mini Medidor Perguntar Entrar

Trocar Plano de Internet 5+ Mega PROCURAR

Servidor Não Encontrado

OFFERTAS DE SERVIDORES A PARTIR DE R\$ 5.999

Servidor PowerEdge R230 Processador Intel® Xeon® E3-1220 v6

```
10.29.30.49 - PuTTY
- Main board ID 120026, Revision R6.2
- SW 120810 17.0.2 Build 81
# dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration
-----
Auto start           : Enabled
BUPC status          : Disabled
IDU Output Power     : -20 dBm
IDU Max Output Power : 0.0 dBm
Default CW Frequency : 0.000000 GHz
ATM mode              : VC-Mux
Header Compression   : None

Satellite (DVB) Transmitter Status
-----
State                : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power     : -19.9 dBm
Es/No                 : 2.0 dB
Header Compression   : Disabled
Timing correction     : -209 us (248083 us)
Frequency correction  : 10 Hz
#
```

```
10.29.30.49 - PuTTY
Timing correction : -209 us (248083 us)
Frequency correction: 10 Hz
# dvb rx show

Satellite (DVB) RX Configuration
-----
Auto start : Enabled
Max Signalling MODCOD : 23 16APSK-9/10
Max Traffic MODCOD : 28 32APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute

Idx Pri SymbRate[Mbps] Freq[GHz] Mode PopId SatId Pos SatName
Name Enable
* 0 0 30.000000 11.592000 DVB-S2 102 0 0.0 E
Yes
1 1 25.333333 12.050000 DVB-S2 102 0 0.0 E
Yes
6 6 25.333333 12.050000 DVB-S2 102 0 0.0 E
Yes
7 7 30.000000 12.050000 DVB-S2 102 0 0.0 E
Yes

Satellite (DVB) Receiver Status
-----
Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, T14R Beam
Frequency : 11.592061 GHz
Symbol Rate : 30.000078 Msps
S2 ModCod
- receiving : 14 8PSK-3/4
- current max : 22 16APSK-8/9
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 15.3 dB
Input Power : -33 dBm
#
```

```
Prompt de Comando
541
7 1166 ms 1653 ms 1101 ms 200-147-28-129.static.uol.com.br [200.147.28.129]
8 1925 ms 829 ms 929 ms as15169.saopaulo.sp.ix.br [187.16.216.55]
9 549 ms 562 ms 905 ms 108.170.245.129
10 531 ms 2403 ms 1084 ms 209.85.242.117
11 895 ms 1441 ms 1546 ms google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]

Rastreamento concluído.
C:\Users\FAREIDNET0>ping 10.29.30.49

Disparando 10.29.30.49 com 32 bytes de dados:
Resposta de 10.29.30.49: bytes=32 tempo=1ms TTL=64
Resposta de 10.29.30.49: bytes=32 tempo=1ms TTL=64
Resposta de 10.29.30.49: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
Resposta de 10.29.30.49: bytes=32 tempo<1ms TTL=64

Estatísticas do Ping para 10.29.30.49:
Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de perda).
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Média = 0ms
C:\Users\FAREIDNET0>
```