

# TERMO DE ACEITE TÉCNICO

**Solicitante:** VIVO- Projeto Escolas Rurais

**NOC/Operador:** Wallace Teixeira


**Cliente:** Vivo

**Empresa**  
EMC Brasil

**VSAT-ID**  
VIVO-PER-25002821-PB

**Link kbps**  
256K/128K

**Plataforma**  
VSAT



```
# dvb tx show
```

## Satellite (DVB) TX Configuration

```
Auto start           : Enabled
IDU Output Power     : -15 dBm
IDU Max Output Power : 0.0 dBm
ODU Output Power     : 33.2 dBm
EIRP                 : 46.5 dBW
Default CW Frequency : 14.125750 GHz
ATM mode             : VC-Mux
Header Compression   : None
```

## Satellite (DVB) Transmitter Status

```
State                : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power     : -15.1 dBm
```

ODU Output Power : 33.1 dBm  
EIRP : 46.4 dBW  
Es/No : 13.0 dB  
Header Compression : Disabled  
Timing correction : -22 us (250241 us)  
Frequency correction: -100 Hz  
# dvb rx show

#### Satellite (DVB) RX Configuration

-----

Auto start : Enabled  
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10  
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Msp/s]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName
Name		Enable						
* 0	0	25.333333	12.050000	DVB-S2	102	0	0.0 E	
Yes								
1	1	15.000000	12.059000	DVB-S2	4	0	0.0 E	
Yes								
6	6	25.333333	12.050000	DVB-S2	102	0	0.0 E	
Yes								
7	7	30.000000	12.050000	DVB-S2	102	0	0.0 E	
Yes								

#### Satellite (DVB) Receiver Status

-----

Rx State : On  
DVB State : Forward link up  
Network : 1326, T14R Beam  
Frequency : 12.049856 GHz  
Symbol Rate : 25.333115 Msp/s  
S2 ModCod  
- receiving : 7 QPSK-3/4  
- current max : 22 16APSK-8/9  
Pilot : On  
Frame length : Short  
DVB S2 Mode : ACM  
DVB S2 Stream type : MPEG-TS  
Roll off : 0.20  
SNR : 15.1 dB  
Input Power : -25 dBm

```

cmd - Atalho
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2836ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1440ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1209ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=687ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=643ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=141ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=757ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1788ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=713ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=921ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=636ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1078ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=815ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1783ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2057ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1054ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2518ms TTL=44
Esgotado o tempo limite do pedido.
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1264ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=962ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=880ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2027ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1200ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1039ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1080ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=574ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=644ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=598ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=622ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1171ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2897ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=3627ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1290ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=569ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=797ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=742ms TTL=44

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
    Pacotes: Enviados = 105, Recebidos = 102, Perdidos = 3 (2% de
    perda).
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 568ms, Máximo = 3627ms, Média = 1174ms
Control-C
^C
C:\Windows\System32>ARP -A

Interface: 10.29.63.138 --- 0x13
Endereço IP      Endereço físico      Tipo
10.29.63.137     00-20-0e-10-5b-fc   dinâmico
10.29.63.143     ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
224.0.0.2        01-00-5e-00-00-02   estático
224.0.0.251      01-00-5e-00-00-fb   estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc   estático
229.255.255.250  01-00-5e-ff-fa-fa   estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff   estático

C:\Windows\System32>UIO-PER24002821-PB E.M LUIZ ALVES DA SILVA- JERICÓ-PB

```