

## **TERMO DE ACEITE TÉCNICO**

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

Cliente: VIVO NOC/Operador: Guilherme Cunha

> **Empresa** VSAT-ID Link kbps Plataforma VIVO-PER-31253171-MG 256k/128k **VSAT EMC Brasil**



# dvb tx show

## Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled IDU Output Power : -20 dBm IDU Max Output Power: 0.0 dBm Default CW Frequency: 0.000000 GHz

: VC-Mux ATM mode Header Compression : None

## Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power : -20.0 dBm : 10.5 dB Header Compression : Disabled

Timing correction : 21 us (250080 us)

Frequency correction: -40 Hz

# dvb rx show

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled

Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10

RX watchdog : 15 minute

```
Idx Pri SymbRate[Msps] Freq[GHz] Mode PopId SatId Pos SatName
                                                                                                        Name
Enable
* 0 0
             30.000000
                               12.050000 DVB-S2 102
                                                                   0 0.0 E
Yes
 1 1
             25.333333
                               12.050000 DVB-S2 4
                                                                   0 0.0 E
Yes
Satellite (DVB) Receiver Status
-----
Rx State
                          : On
                         : Forward link up
DVB State
                         : 1326, T14R Beam
Network
                         : 12.049997 GHz
Frequency
                         : 30.000235 Msps
Symbol Rate
S2 ModCod
       - receiving : 12
                                 8PSK-3/5
        - current max : 22
                                  16APSK-8/9
Pilot
                         : Short
Frame length
DVB S2 Mode
                          : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
                         : 0.20
Roll off
                         : 15.8 dB
SNR
Input Power
                    : -32 dBm
Estatísticas do Ping para 8.8.8:
Pacotes: Enviados = 180, Recebidos = 176, Perdidos = 4 (2% de
racoces. Enviados = 180, Recebidos = 176, Perdidos
perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
Mínimo = 513ms, Máximo = 3529ms, Média = 1016ms
 C:\Windows\System32>ARP -A
Interface: 10.29.71.106 --- 0x13
Endereço IP Endereço
10.29.71.105 00-20-0e-
10.29.71.111 ff-ff-ff-
224.0.0.2 01-00-5e-
239.255.255.255 ff-ff-ff-
                           --- 0x13
Endereço físico
00-20-0e-10-93-8e
ff-ff-ff-ff-ff
01-00-5e-00-00-fc
01-00-5e-00-01-ff-ff-ff-ff-ff-ff-ff-ff
                                                    dinâmico
                                                    estático
estático
                                                    estático
                                                    estático
                                                    estático
C:\Windows\System32>UIUO-PER 31253171-MG E.M OS AMIGUINHOS- CAPELA NOUA-MG
```