

# TERMO DE ACEITE TÉCNICO

**Solicitante:** VIVO- Projeto Escolas Rurais

**NOC/Operador:** Allan Santos

**Cliente:** VIVO

**Empresa**  
EMC Brasil

**VSAT-ID**  
VIVO-PER-31022420-MG

**Link kbps**  
256k/128k

**Plataforma**  
VSAT

```

C:\> Administrador: Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\user>ping 8.8.8.8

Disparando 8.8.8.8 com 32 bytes de dados:
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=3022ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=659ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=569ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=667ms TTL=53

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
    perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 569ms, Máximo = 3022ms, Média = 1229ms

C:\Users\user>tracert 8.8.8.8

Rastreando a rota para 8.8.8.8 com no máximo 30 saltos

 1  <1 ms    <1 ms    <1 ms    10.29.15.33
 2  583 ms   587 ms   698 ms   10.10.11.194
 3  578 ms   558 ms   523 ms   10.10.12.2
 4  560 ms   541 ms   739 ms   200.143.6.130
 5  572 ms   559 ms   538 ms   200.215.188.130
 6  582 ms   556 ms   563 ms   200.147.28.129
 7  570 ms   551 ms   563 ms   187.16.216.55
 8  599 ms   543 ms   554 ms   216.239.43.79
 9  588 ms   563 ms   571 ms   72.14.238.165
10  544 ms   673 ms   537 ms   8.8.8.8

Rastreamento concluído.

C:\Users\user>VIVO-PER-31022420-POCRANE-MG_

```

# dvb tx show

# Satellite (DVB) TX Configuration

-----  
Auto start : Enabled  
IDU Output Power : -16 dBm  
IDU Max Output Power: 0.0 dBm  
ODU Output Power : 34.7 dBm  
EIRP : 48.0 dBW  
Default CW Frequency: 14.125750 GHz  
ATM mode : VC-Mux  
Header Compression : None

# Satellite (DVB) Transmitter Status

-----  
State : On (DVB-RCS)  
IDU Output Power : -14.8 dBm  
ODU Output Power : 34.7 dBm  
EIRP : 48.0 dBW  
Es/No : 12.0 dB  
Header Compression : Disabled  
Timing correction : -310 us (262432 us)  
Frequency correction: 30 Hz

#  
# dvb rx show

# Satellite (DVB) RX Configuration

-----  
Auto start : Enabled  
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10  
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Msp/s]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName	Name
Enable									
* 0	0	9.320000	12.055825	DVB-S2	102	0	0.0 E		
Yes									

# Satellite (DVB) Receiver Status

-----  
Rx State : On  
DVB State : Forward link up  
Network : 1326, GlobalIP@Telstar-14R  
Frequency : 12.055867 GHz  
Symbol Rate : 9.319965 Msp/s  
S2 ModCod  
- receiving : 15 8PSK-5/6  
- current max : 16 8PSK-8/9

Pilot : On  
Frame length : Short  
DVB S2 Mode : ACM  
DVB S2 Stream type : MPEG-TS  
Roll off : 0.20  
SNR : 13.7 dB  
Input Power : -30 dBm

#

IP DVB 10.50.1.56/32

Ping desde o MGMT- Server ao IP de trafego e para o DVB.

Ping desde dentro da VSAT 8.8.8.8

# ping 8.8.8.8

```
64 bytes from 8.8.8.8: time=580 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=710 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=720 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=700 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=710 ms
```

```
--- ping statistics ---
```

```
5 packets transmitted, 5 received, 0.00 percent packet loss
```

```
rtt min/avg/max = 580/680/720 ms
```

```
#
```