

TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Veronica Bruna Barroso


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-26078511-PE

Link kbps
256/128

Plataforma
VSAT



Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute

| Idx | Pri | SymbRate[Mbps] | Freq[GHz] | Mode | PopId | SatId | Pos | SatName | Name |
|--------|-----|----------------|-----------|--------|-------|-------|-------|---------|------|
| Enable | | | | | | | | | |
| * 0 | 0 | 9.320000 | 12.055825 | DVB-S2 | 102 | 0 | 0.0 E | | |
| Yes | | | | | | | | | |

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, T14R Beam
Frequency : 12.055909 GHz
Symbol Rate : 9.319970 Msps
S2 ModCod
- receiving : 15 8PSK-5/6
- current max : 16 8PSK-8/9
Pilot : On
Frame length : Short

```
DVB S2 Mode      : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off         : 0.20
SNR              : 13.9 dB
Input Power      : -26 dBm
#
```

Satellite (DVB) TX Configuration

```
-----
Auto start       : Enabled
IDU Output Power : -30 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power : max
EIRP            : max
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode         : VC-Mux
Header Compression : None
```

Satellite (DVB) Transmitter Status

```
-----
State           : On (DVB-RCS)
IDU Output Power : -19.4 dBm
ODU Output Power : 34.5 dBm
EIRP            : 47.5 dBW
Es/No           : 12.5 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -191 us (262186 us)
Frequency correction: -70 Hz
#
```

ping -t 172.18.129.184

Disparando 172.18.129.184 com 32 bytes de dados:

```
Resposta de 172.18.129.184: bytes=32 tempo=2361ms TTL=55
Resposta de 172.18.129.184: bytes=32 tempo=1164ms TTL=55
Resposta de 172.18.129.184: bytes=32 tempo=1103ms TTL=55
Resposta de 172.18.129.184: bytes=32 tempo=1096ms TTL=55
Resposta de 172.18.129.184: bytes=32 tempo=1140ms TTL=55
Resposta de 172.18.129.184: bytes=32 tempo=1252ms TTL=55
Resposta de 172.18.129.184: bytes=32 tempo=1098ms TTL=55
Resposta de 172.18.129.184: bytes=32 tempo=1279ms TTL=55
Resposta de 172.18.129.184: bytes=32 tempo=1111ms TTL=55
Resposta de 172.18.129.184: bytes=32 tempo=1279ms TTL=55
```

Estatísticas do Ping para 172.18.129.184:

Pacotes: Enviados = 10, Recebidos = 10, Perdidos = 0 (0% de perda),

Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:

Mínimo = 1096ms, Máximo = 2361ms, Média = 1288ms

ping 8.8.8.8

```
64 bytes from 8.8.8.8: time=620 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=720 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=730 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=850 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=710 ms
```

--- ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 received, 0.00 percent packet loss
rtt min/avg/max = 620/720/850 ms