



TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO

NOC/Operador: Vitor Hugo

Cliente: VIVO

Empresa EMC
Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-25061224-PB

Link kbps
1024k/256k

Plataforma VSAT



```
Microsoft Windows [Versão 6.0.6002.1.7601.1]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\monica>ping 8.8.8.8

Direcionando 8.8.8.8 com 32 bytes de dados:
Estado e tempo limite do pedido:
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=208ms TTL=119
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2428ms TTL=119
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1780ms TTL=119

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 3, Perdidos = 1 (25% de
    perda).
    Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 208ms, Máximo = 2428ms, Média = 1639ms

C:\Users\monica>
```

```
Netel V29.17.6
Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start      : Enabled
Max Traffic MBOCDB : 23 16APSK-9/18
RX watchdog     : 15 minute

Id. Prt SymbRate[Mbps] Freq[GHz] Mode  PolId  SatId  Pos  SatName
-----
* 8  0  38.000000  11.572000 DVB-S2 180  0  0.0 E

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State      : On
DVB State     : Forward link up
Network       : 1326, 1148 Beam
Frequency     : 11.572785 GHz
Symbol Rate   : 38.0000140 Mbps
Q2 ModCod     :
    - receiving : 18 16APSK-2/2
    - current max : 21 16APSK-5/6
Pilot         : On
Frame length   : Short
DVB S2 Mode    : SC2
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off       : 0.35
SNR            : 14.3 dB
Input Power    : -21 dBm
0
```

