TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

| NOC/Operador: **Bruno Carvalho de Sá**	Cliente: **VIVO**

Empresa	VSAT-ID	Link kbps	Plataforma
EMC Brasil	VIVO-PER-27008290-AL	256/128	VSAT


```
# dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration
-------------------------------
Auto start           : Enabled
IDU Output Power     : -17 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power     : 34.7 dBm
EIRP                 : 48.0 dBW
Default CW Frequency: 14.125750 GHz
ATM mode             : VC-Mux
Header Compression   :  None


Satellite (DVB) Transmitter Status
-------------------------------
State                : On  (DVB-RCS)
IDU Output Power     : -17.5 dBm
ODU Output Power     : 34.6 dBm
EIRP                 : 47.9 dBW
Es/No                : 13.5 dB
Header Compression   : Disabled
Timing correction    : -187 us (261878 us)
Frequency correction: -90 Hz
```

```
# dvb rx show

Satellite (DVB) RX Configuration
--------------------------------
Auto start            : Enabled
Max Traffic MODCOD    : 23    16APSK-9/10
RX watchdog           : 15 minute

Idx  Pri  SymbRate[Msps] Freq[GHz] Mode   PopId   SatId  Pos   SatName        Name
Enable
* 0  0      9.320000      12.055825 DVB-S2 102        0   0.0 E
Yes

Satellite (DVB) Receiver Status
-------------------------------
Rx State              : On
DVB State             : Forward link up
Network               : 1326,  T14R Beam
Frequency             : 12.056041 GHz
Symbol Rate           : 9.319954 Msps
S2 ModCod
       - receiving    : 14   8PSK-3/4
       - current max  : 16   8PSK-8/9
Pilot                 : On
Frame length          : Short
DVB S2 Mode           : ACM
DVB S2 Stream type    : MPEG-TS
Roll off              : 0.20
SNR                   : 13.6 dB
Input Power           : -27 dBm
#

IP DVB 172.18.131.91 /32
```