



# TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: PRODEMGE / SEE

NOC/Operadora: Pedro Bernardes

Operadora/Cliente: Sergio Almeida

GRE/Prodemge: João Antinossi

Responsável/cliente: Ivaneide Veloso

Consórcio  
EMC/Vodanet


VSAT-ID  
SEE-MOOS-22576

Porta kbps  
2Mbps

Plataforma  
VSAT

Port eth0 on SEE-MOOS-22576 (10.213.228.1)

Live Graph - 5 Minutes - 10 sec Interval



## Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled  
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10  
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Msps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName	Name
Enable									
* 0	0	4.883300	12.176420	DVB-S2	104	0	0.0 E		
Yes									
1	1	16.667000	11.962753	DVB-S2	2	0	0.0 E		
Yes									

## Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On  
DVB State : Forward link up  
Network : 65281, Prodemge@Vodanet  
Frequency : 12.176509 GHz  
Symbol Rate : 4.882979 Msps  
S2 ModCod  
- receiving : 4 QPSK-1/2  
- current max : 21 16APSK-5/6  
Pilot : On  
Frame length : Short  
DVB S2 Mode : ACM  
DVB S2 Stream type : MPEG-TS  
Roll off : 0.20  
SNR : 15.9 dB  
Input Power : -34 dBm

## Satellite (DVB) TX Configuration

-----  
Auto start : Enabled  
IDU Output Power : -20 dBm  
IDU Max Output Power: 0.0 dBm  
ODU Output Power : 33.2 dBm  
EIRP : 46.5 dBW  
Default CW Frequency: 0.000000 GHz  
ATM mode : VC-Mux  
Header Compression : UDP/IP

## Satellite (DVB) Transmitter Status

-----  
State : On (DVB-RCS2)  
IDU Output Power : -15.4 dBm  
ODU Output Power : 33.4 dBm  
EIRP : 46.7 dBW  
Es/No : 13.5 dB  
Header Compression : Disabled - HC for RCS2 not supported by HUB  
Timing correction : -404 us (281346 us)  
Frequency correction: 50 Hz

## System Information:

Name : SEE-MOOS-22576  
Location : MONTES CLAROS  
Contact :  
System Up time : 0 days, 00:04:58  
CPU Load : 17%  
System time(UTC) : 22 November 2017 12:49:02  
Broadcast Message : not set

## HW:

Model : SatLink 2000  
HW ID : 120033  
Main board ID : 120026 R6.1

## MAC addresses:

Ethernet (LAN) : 00:20:0e:10:49:cd  
Satellite (DVB) : 00:20:0e:10:49:cd

NetAddr	State	MacAddr	If
10.213.228.2	Dynamic	74:e6:e2:d4:e4:73	1

Pinging 10.213.228.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.213.228.1: bytes=32 time=583ms TTL=56  
Reply from 10.213.228.1: bytes=32 time=609ms TTL=56  
Reply from 10.213.228.1: bytes=32 time=673ms TTL=56  
Reply from 10.213.228.1: bytes=32 time=537ms TTL=56  
Reply from 10.213.228.1: bytes=32 time=546ms TTL=56  
Reply from 10.213.228.1: bytes=32 time=569ms TTL=56  
Reply from 10.213.228.1: bytes=32 time=556ms TTL=56  
Reply from 10.213.228.1: bytes=32 time=526ms TTL=56  
Reply from 10.213.228.1: bytes=32 time=601ms TTL=56  
Reply from 10.213.228.1: bytes=32 time=578ms TTL=56

## Ping statistics for 10.213.228.1:

Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0% loss),  
Approximate round trip times in milli-seconds:  
Minimum = 526ms, Maximum = 673ms, Average = 577ms

Lista de sites acessados:

[www.globo.com](http://www.globo.com) – ok

[www.yahoo.com](http://www.yahoo.com) – ok

[www.hotmail.com](http://www.hotmail.com) – ok

[www.google.com](http://www.google.com) – ok

[www.educacao.mg.gov.br](http://www.educacao.mg.gov.br) – ok

[www.prodemge.gov.br](http://www.prodemge.gov.br) – ok

Responsável pelo teste de navegação:

Nome: Ivaneide Veloso

Função: ASB

MASP: 14281976

Telefone: 38-3215-2329

Funcionamento: 07:00h às 17:00h