	# TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Guilherme Cunha	**Cliente: VIVO**

Empresa EMC Brasil	**VSAT-ID** VIVO-PER-25088289-PB	**Link kbps** 256k/128k	**Plataforma** VSAT


```
Satellite (DVB) TX Configuration
--------------------------------
Auto start          : Enabled
IDU Output Power    : -24 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power    : 33.2 dBm
EIRP                : 46.5 dBW
Default CW Frequency: 14.125750 GHz
ATM mode            : VC-Mux
Header Compression  :  None


Satellite (DVB) Transmitter Status
--------------------------------
State               : On  (DVB-RCS2)
IDU Output Power    : -17.8 dBm
ODU Output Power    : 33.2 dBm
EIRP                : 46.5 dBW
Es/No               : 13.5 dB
Header Compression  : Disabled
Timing correction   : 231 us (251054 us)
```

```
Frequency correction: -50 Hz

Satellite (DVB) RX Configuration
--------------------------------
Auto start            : Enabled
Max Traffic MODCOD    : 23   16APSK-9/10
RX watchdog           : 15 minute

Idx  Pri   SymbRate[Msps] Freq[GHz] Mode    PopId   SatId  Pos   SatName        Name
Enable
* 0  0     25.333333      12.050000 DVB-S2 102      0    0.0 E
Yes
  1  1     30.000000      12.050000 DVB-S2 102      0    0.0 E
Yes


Satellite (DVB) Receiver Status
--------------------------------
Rx State              : On
DVB State             : Forward link up
Network               : 1326,  T14R Beam
Frequency             : 12.050091 GHz
Symbol Rate           : 25.332674 Msps
S2 ModCod
      - receiving   : 12   8PSK-3/5
      - current max : 20   16APSK-4/5
Pilot                 : On
Frame length          : Short
DVB S2 Mode           : ACM
DVB S2 Stream type    : MPEG-TS
Roll off              : 0.20
SNR                   : 13.3 dB
Input Power           : -25 dBm
```



```
Prompt de Comando                                                                    —  □  ×
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1246ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=590ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=779ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1215ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1815ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=601ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2215ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=654ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=965ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=3118ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1349ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=852ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1034ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=588ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1126ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2152ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=990ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=850ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=711ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1250ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1435ms TTL=44

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
    Pacotes: Enviados = 33, Recebidos = 33, Perdidos = 0 (0% de
             perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 588ms, Máximo = 3118ms, Média = 1127ms
Control-C
^C
C:\Users\Lenovo>arp -a

Interface: 10.29.64.162 --- 0xc
  Endereço IP          Endereço físico      Tipo
  10.29.64.161         00-20-0e-10-4c-67    dinâmico
  10.29.64.167         ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
  224.0.0.2            01-00-5e-00-00-02    estático
  224.0.0.22           01-00-5e-00-00-16    estático
  224.0.0.251          01-00-5e-00-00-fb    estático
  224.0.0.252          01-00-5e-00-00-fc    estático
  239.255.255.250      01-00-5e-7f-ff-fa    estático
  255.255.255.255      ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático

C:\Users\Lenovo>PING VIVO-PER-25088289-PB
```