



NOC/Operador: Wallace Teixeira

Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-22046178-PI

Link kbps
256k/128k

Plataforma VSAT



```
# dvb tx show
```

Satellite (DVB) TX Configuration

```
Auto start      : Enabled
IDU Output Power : -20 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode        : VC-Mux
Header Compression : None
```

```
# dvb rx show
```

Satellite (DVB) RX Configuration

```
Auto start           : Enabled
Max Traffic MODCOD   : 23    16APSK-9/10
RX watchdog          : 15 minute
```

[illegible]

1 1 9.320000 12.055825 DVB-S2 4 0 0.0 E
Yes

```
cmd - Atalho
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=881ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1179ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1487ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=214ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1165ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1896ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=811ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=890ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=612ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=573ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1147ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=696ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=781ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1230ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1292ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1324ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1547ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1878ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=226ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1174ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1790ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=714ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1580ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=727ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=685ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=683ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1570ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=841ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=913ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1354ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1865ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=221ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=657ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=881ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=699ms TTL=44

Estatísticas de Ping para 0.0.0.0:
    Pacotes: Enviados = 114, Recebidos = 114, Perdidos = 0 (0% de
    perda).
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 557ms, Máximo = 2167ms, Média = 942ms
Control-C
C:\Windows\System32>arp -a

Interface: 10.29.51.98 --- 0x13
    Endereço IP      Endereço físico      Tipo
    10.29.51.97      08-20-0e-1b-5c-d4    Dinâmico
    10.29.51.103      ff-ff-ff-ff-ff-ff     Estático
    224.0.0.2         01-00-5e-00-00-02     Estático
    224.0.0.251       01-00-5e-00-00-fb     Estático
    224.0.0.252       01-00-5e-00-00-fc     Estático
    230.255.255.250   01-00-5e-7f-ff-fa     Estático
    255.255.255.255   ff-ff-ff-ff-ff-ff     Estático

C:\Windows\System32>100-FER 22046170-PI UNIDADE ESCOLAR SÃO JOSÉ - SÃO PEDRO DO
PIAUI-PI
```