

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Paulo Tarso


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-31051705-MG

Link kbps
256/128

Plataforma
VSAT



Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
Max MODCOD : 23 16APSK-9/10 (SNR threshold: 23.5 dB)
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Mbps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	Enable
* 0	0	9.320000	12.055825	DVB-S2	4	Yes

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, GlobalIP@Telstar-14R
Frequency : 12.055644 GHz
Symbol Rate : 9.319858 Msps
S2 ModCod
- receiving : 14 8PSK-3/4
- current max : 15 8PSK-5/6
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
Roll off : 0.25
SNR : 13.0 dB
Input Power : -23 dBm

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled
IDU Output Power : -30 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power : 33.7 dBm
EIRP : 47.0 dBW
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode : VC-Mux
Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (TDMA)
IDU Output Power : -23.5 dBm
ODU Output Power : 33.5 dBm
EIRP : 46.8 dBW
Eb/No : 14.0 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -60 us (261794 us)
Frequency correction: -350 Hz

Disparando 10.53.0.137 com 32 bytes de dados:

Resposta de 10.53.0.137: bytes=32 tempo=1799ms TTL=61
Resposta de 10.53.0.137: bytes=32 tempo=903ms TTL=61
Resposta de 10.53.0.137: bytes=32 tempo=817ms TTL=61
Resposta de 10.53.0.137: bytes=32 tempo=727ms TTL=61
Resposta de 10.53.0.137: bytes=32 tempo=1558ms TTL=61
Resposta de 10.53.0.137: bytes=32 tempo=908ms TTL=61
Resposta de 10.53.0.137: bytes=32 tempo=825ms TTL=61
Resposta de 10.53.0.137: bytes=32 tempo=730ms TTL=61
Resposta de 10.53.0.137: bytes=32 tempo=635ms TTL=61
Resposta de 10.53.0.137: bytes=32 tempo=1463ms TTL=61
Resposta de 10.53.0.137: bytes=32 tempo=1846ms TTL=61
Resposta de 10.53.0.137: bytes=32 tempo=1278ms TTL=61
Resposta de 10.53.0.137: bytes=32 tempo=914ms TTL=61
Resposta de 10.53.0.137: bytes=32 tempo=810ms TTL=61

Estatísticas do Ping para 10.53.0.137:

Pacotes: Enviados = 14, Recebidos = 14, Perdidos = 0 (0% de perda),

Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:

Mínimo = 635ms, Máximo = 1846ms, Média = 1086ms

ping 8.8.8.8

64 bytes from 8.8.8.8: time=1960 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=860 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=940 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=930 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=1170 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 received, 0.00 percent packet loss

rtt min/avg/max = 860/1170/1960 ms