



NOC/Operador: Wallace Teixeira


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-27003418-AL

Link kbps
256k/128k

Plataforma VSAT



Satellite (DVB) TX Configuration

```
Auto start           : Enabled
IDU Output Power     : -20 dBm
IDU Max Output Power : 0.0 dBm
Default CW Frequency : 14.125750 GHz
ATM mode             : VC-Mux
Header Compression    : None
```

```
# dvb rx show
```

Satellite (DVB) RX Configuration

```
Auto start           : Enabled
Max Traffic MODCOD   : 23    16APSK-9/10
RX watchdog          : 15 minute
```

[illegible]

1 1 9.320000 12.055825 DVB-S2 4 0 0.0 E
Yes

```
Prompt de Comando
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1536ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=958ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1385ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2152ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=963ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=733ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=846ms TTL=44

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
  Pacotes: Enviados = 19, Recebidos = 19, Perdidos = 0 (0% de
perda).
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
  Mínimo = 763ms, Máximo = 2152ms, Média = 1127ms
Control-C
^C
C:\Users\tecnico joao>arp -a

Interface: 10.29.45.34 --- 0x3
Endereço IP      Endereço físico      Tipo
10.29.45.33      00-20-0e-10-8e-10    dinâmico
10.29.45.39      ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
224.0.0.2        01-00-5e-00-00-02    estático
224.0.0.22       01-00-5e-00-00-16    estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc    estático
239.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa    estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático

C:\Users\tecnico joao>
```

