

# TERMO DE ACEITE TÉCNICO

**Solicitante:** VIVO- Projeto Escolas Rurais

**NOC/Operador:** Leonardo Martins

**Cliente:** VIVO

**Empresa**  
EMC Brasil

**VSAT-ID**  
VIVO-PER-22062270-PI

**Link kbps**  
256k/128k

**Plataforma**  
VSAT



```
Telnet 10.47.8.57
IDU Output Power : -14.8 dBm
EIRP : 12.5 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -110 us (252054 us)
Frequency correction : -30 Hz
#
Satellite (DVB) TX Configuration
Auto start : Enabled
IDU Output Power : -15 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode : UC-Mux
Header Compression : None
#
Satellite (DVB) Transmitter Status
State : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power : -14.8 dBm
EIRP : 13.0 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -110 us (252054 us)
Frequency correction : -30 Hz
#
```

```
Telnet 10.47.8.57

Idx  Pri  SynRate(Mbps)  Freq(GHz)  Mode  Pupid  SatId  Pwr  SatName
Name  Enable
* 0  0  15.000000  12.059000  DVB-S2 102  0  0.0 E
  1  1  9.320000  12.055025  DVB-S2 4  0  0.0 E

Satellite (DVB) Receiver Status
-----
Rx State      : On
DVB State     : Forward link up
Network       : 1326  T14R Beam
Frequency     : 12.059000 GHz
Symbol Rate   : 15.0000110 Mbps
S2 ModCod     :
  - receiving  : 20  16APSK-4/5
  - current max : 22  16APSK-8/9
Pilot         : On
Frame length  : Short
DVB S2 Mode   : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off      : 0.20
SNR           : 14.7 dB
Input Power   : -36 dBm
S =
```

```
cmd - Atalho

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=640ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=732ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=826ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=524ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1652ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1451ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2092ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1504ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1059ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1436ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1476ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=956ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1202ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=916ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=902ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2151ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=913ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1148ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1004ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2037ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=594ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=924ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1962ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=525ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=542ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=629ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=702ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1067ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=919ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1748ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=523ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=556ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=628ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2136ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=725ms TTL=55

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
  Pacotes: Enviados = 883, Recebidos = 868, Perdidos = 15 (1% de perda).
  Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 503ms, Máximo = 3763ms, Média = 1127ms
Control-C
C:\Windows\System32>arp -a

Interface: 10.47.8.58 --- 0x13
Endereço IP      Endereço físico      Tipo
10.47.8.57       00-20-0a-10-0e-76   dinâmico
10.47.8.63       ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
224.0.0.2        01-00-5e-00-00-02    estático
224.0.0.251      01-00-5e-00-00-fb    estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc    estático
239.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa    estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático

C:\Windows\System32>0100-FEB 22062270-P1 G.E JOAQUIM FERNANDES DE CASTRO- CURRA
IS-FI
```