

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Guilherme Henrique


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-31148229-SP

Link kbps
256k/128k

Plataforma
VSAT



dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

```
Auto start           : Enabled
IDU Output Power     : -20 dBm
IDU Max Output Power : 0.0 dBm
ODU Output Power     : 33.7 dBm
EIRP                 : 47.0 dBW
Default CW Frequency : 14.407235 GHz
ATM mode             : VC-Mux
Header Compression   : None
```

Satellite (DVB) Transmitter Status

```
State                : On (DVB-RCS)
IDU Output Power     : -15.5 dBm
ODU Output Power     : 33.4 dBm
EIRP                 : 46.7 dBW
Es/No                : 11.5 dB
```

Header Compression : Disabled
Timing correction : -273 us (272048 us)
Frequency correction: -1140 Hz
dvb rx show

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Msp/s]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName	Name
Enable									
* 0	0	10.680000	12.164510	DVB-S2	103	0	0.0 E		

Yes

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, Anik G1 Beam
Frequency : 12.164319 GHz
Symbol Rate : 10.680022 Msp/s
S2 ModCod
- receiving : 18 16APSK-2/3
- current max : 19 16APSK-3/4
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.25
SNR : 13.0 dB
Input Power : -34 dBm

Prompt de Comando

```
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=812ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=723ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=919ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=635ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2537ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2076ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=738ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2514ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=779ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=857ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2271ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1901ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1805ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1076ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2511ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=755ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=804ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=884ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1664ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1064ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1441ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=720ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1141ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2164ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=703ms TTL=44

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
Pacotes: Enviados = 25, Recebidos = 25, Perdidos = 0 (0% de perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
Mínimo = 635ms, Máximo = 2537ms, Média = 1339ms
Control-C
^C
C:\Users\Arnaldo>arp -a

Interface: 10.29.36.138 --- 0xd
Endereço IP      Endereço físico  Tipo
10.29.36.137     00-20-0e-10-87-0b  dinâmico
10.29.36.143     ff-ff-ff-ff-ff-ff  estático
224.0.0.2        01-00-5e-00-00-02  estático
224.0.0.22       01-00-5e-00-00-16  estático
224.0.0.251      01-00-5e-00-00-fb  estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc  estático
224.0.0.253      01-00-5e-00-00-fd  estático
239.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa  estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff  estático

C:\Users\Arnaldo>
```

terça-feira, 16 de maio de 2017

maio de 2017

D	S	T	Q	S	S
30	1	2	3	4	5
7	8	9	10	11	12
14	15	16	17	18	19
21	22	23	24	25	26
28	29	30	31	1	2
4	5	6	7	8	9
10					

15:16

Alterar configurações de data e hora...

PT 15:16 16/05/2017