



TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Wallace Teixeira

Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID VIVO-PER-
35903620-SP

Link kbps 256k/128k

Plataforma VSAT



```
Satellite (DVB) TX Configuration
-----
Auto start      : Enabled
EIRP Output Power : -10 dBm
EIRP Max Output Power: 0.0 dBm
Default CW Frequency: 14.125000 GHz
ATM mode       : VC-Mux
Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status
-----
State          : On (DV9-RC52)
EIRP Output Power : -15.9 dBm
EIRP No       : 13.8 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -185 us (248761 us)
Frequency correction: -10 Hz
```

```

tshark 32.28.91.8
Frequency correction: -10 Hz
Satellite (DVB) RX Configuration
-----
Auto start          : Enabled
Max Traffic POCOD   : 21 16APSK-Q/16
RX watching         : 15 minute

Rx
  Pri  SymbRate[Mbps]  Freq[GHz]  Mode  PopId  SatId  Pos  SatName  Name  Enable
  --  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
  0  0  30.000000      11.552000  DVB-S2  102    0  0.0 E
  1  1  0.320000       11.855825  DVB-S2   8    0  0.0 E

Satellite (DVB) Receiver Status
-----
RX State            : On
RX State            : Forward Link up
Network             : 1328, 1148 beam
Frequency            : 11.551985 GHz
Symbol Rate          : 20.999498 Mbps
SS ModCod            :
  - receiving        : 20 16APSK-4/5
  - current max       : 21 16APSK-5/6
Pilot                : On
Frame Length         : Short
DVB S2 Mode          : ACN
DVB S2 Stream type   : MPEG-TS
Null off             : 0.20
SNR                   : 14.8 dB
Input Power           : -32 dBm

```

Sem Título - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Editor Ajuda

VIVO-PER-35983628-SP-805ANA

```

Powercat de Cereado:
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=637ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=712ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=781ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=842ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=548ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=615ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=690ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=715ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=823ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=523ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=683ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=644ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1359ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=828ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=544ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=593ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=675ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=743ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=887ms TTL=56

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
  Pacotes: Enviados = 30, Recebidos = 30, Perdidos = 0 (0% de perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
  Mínimo = 520ms, Máximo = 1315ms, Média = 745ms
Control-C
^C
C:\Users\Lenovo>arp -a

Interface: 10.20.50.10 --- 0xb
Endereço IP      Endereço físico  Tipo
10.20.50.9        00-20-0e-10-56-8e  dinâmico
10.20.50.15       ff-ff-ff-ff-ff-ff  estático
224.0.0.2         01-00-5e-00-00-02  estático
224.0.0.22        01-00-5e-00-00-10  estático
224.0.0.153       01-00-5e-00-00-fb  estático
224.0.0.252       01-00-5e-00-00-7c  estático
239.255.255.250   01-00-5e-7f-ff-fa  estático
255.255.255.255   ff-ff-ff-ff-ff-ff  estático

C:\Users\Lenovo>PIM VIVO-PER-35983628-SP-805ANA_

```