![EMC - EMERGING MARKETS COMMUNICATIONS]

TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Guilherme Cunha

Cliente: VIVO

| Empresa	VSAT-ID	Link kbps	Plataforma
EMC Brasil	VIVO-PER-25066846-PB	256k/128k	VSAT

```
10.29.2.57 - PuTTY
Login: install
Password: dvbrcs

SatLink 2000
- Main board ID 120026, Revision R6.2
- SW ID 120208, Revision 16.0.1 Build 57
#
#
# dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration
--------------------------------
Auto start         : Enabled
IDU Output Power   : -15 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode           : VC-Mux
Header Compression  : None


Satellite (DVB) Transmitter Status
----------------------------------
State              : On  (DVB-RCS2)
IDU Output Power   : -15.0 dBm
Es/No              : 7.5 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction  : -113 us (250174 us)
Frequency correction: 40 Hz
#
```



```
Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\PAULO CESAR-LM>ping 10.29.2.57

Disparando 10.29.2.57 com 32 bytes de dados:
Resposta de 10.29.2.57: bytes=32 tempo=4ms TTL=64
Resposta de 10.29.2.57: bytes=32 tempo=20ms TTL=64
Resposta de 10.29.2.57: bytes=32 tempo=10ms TTL=64
Resposta de 10.29.2.57: bytes=32 tempo=30ms TTL=64

Estatísticas do Ping para 10.29.2.57:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
             perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 4ms, Máximo = 30ms, Média = 16ms

C:\Users\PAULO CESAR-LM>
```

Como é fiel meu Deus!