

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Rogério Momi Frias


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-35662550-SP

Link kbps
256/128

Plataforma
VSAT



Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
Max Signalling MODCOD : 23 16APSK-9/10
Max Traffic MODCOD : 28 32APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Mbps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName
Name	Enable							
* 0	0	9.320000	12.055825	DVB-S2	102	0	0.0 E	

Yes

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, T14R Beam
Frequency : 12.055833 GHz
Symbol Rate : 9.319902 Msps
S2 ModCod
- receiving : 16 8PSK-8/9
- current max : 16 8PSK-8/9
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 13.0 dB
Input Power : -38 dBm

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled
BUPC status : Disabled
IDU Output Power : -20 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode : VC-Mux
Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS)
IDU Output Power : -19.9 dBm
Es/No : 12.5 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -180 us (262168 us)
Frequency correction: -120 Hz

```
# ping 8.8.8.8 -n 10 -if 1
64 bytes from 8.8.8.8: time=1680 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=750 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=620 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=810 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=800 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=620 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=630 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=690 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=610 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=620 ms

--- ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0.00 percent packet loss
rtt min/avg/max = 610/780/1680 ms
```