



TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: Global Eagle

NOC/Operador: Jefferson de Souza Marques

Cliente: SICOOB-CENTRO

Empresa
Global Eagle

VSAT-ID
SICOOB-CENTRO-MACHADINHO

Link Kbps
2M/512k – 1/10

Plataforma
VSAT

SatLink 2000

- Main board ID 120026, Revision R6.2

- SW ID 120208, Revision 16.0.1 Build 57

device show

System Information:

Name : SICOOB-CENTRO-MACHADINHO
Location : MACHADINHO DO OESTE - RO
Contact :
System Up time : 0 days, 23:25:26
CPU Load : 23%
System time (UTC) : 05 December 2017 19:44:18
Broadcast Message : not set

HW:

Model : SatLink 2000
HW ID : 120033
Main board ID : 120026 R6.2

MAC addresses:

Ethernet (LAN) : 00:20:0e:10:5b:1d
Satellite (DVB) : 00:20:0e:10:5b:1d

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Mbps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName	Name
Enable									
* 0	0	25.333333	12.050000	DVB-S2	4	0	0.0 E		
Yes									
1	1	30.000000	12.050000	DVB-S2	4	0	0.0 E		
Yes									

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, T14R Beam
Frequency : 12.050066 GHz
Symbol Rate : 25.332920 Msps
S2 ModCod
- receiving : 14 8PSK-3/4
- current max : 19 16APSK-3/4
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 12.8 dB
Input Power : -38 dBm
#

```
#
Satellite (DVB) TX Configuration
-----
Auto start           : Enabled
IDU Output Power     : -20 dBm
IDU Max Output Power : 0.0 dBm
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode             : VC-Mux
Header Compression   : None

Satellite (DVB) Transmitter Status
-----
State                : On (DVB-RCS)
IDU Output Power     : -20.0 dBm
Es/No                : 16.5 dB
Header Compression   : Disabled
Timing correction    : -215 us (245921 us)
Frequency correction : 130 Hz
#
```

