EMC EMERGING MARKETS COMMUNICATIONS	**TERMO DE ACEITE TÉCNICO**

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais			
NOC/Operador: Guilherme Henrique		**Cliente: VIVO**	
Empresa EMC Brasil	**VSAT-ID** VIVO-PER-31148229-SP	**Link kbps** 256k/128k	**Plataforma** VSAT




```
# dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration
--------------------------------
Auto start          : Enabled
IDU Output Power    : -20 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode            : VC-Mux
Header Compression  :  None


Satellite (DVB) Transmitter Status
----------------------------------
State               : On  (DVB-RCS2)
IDU Output Power    : -20.1 dBm
Es/No               : 14.5 dB
```

```
Header Compression  : Disabled
Timing correction   : -135 us (254266 us)
Frequency correction: -140 Hz
# dvb rx show

Satellite (DVB) RX Configuration
--------------------------------
Auto start            : Enabled
Max Traffic MODCOD    : 23   16APSK-9/10
RX watchdog           : 15 minute

Idx  Pri  SymbRate[Msps] Freq[GHz] Mode   PopId   SatId  Pos   SatName
Name             Enable
* 0  0    15.000000      12.059000 DVB-S2 102        0   0.0 E
Yes
  1  1     9.320000      12.055825 DVB-S2 4          0   0.0 E
Yes

Satellite (DVB) Receiver Status
-------------------------------
Rx State            : On
DVB State           : Forward link up
Network             : 1326,  T14R Beam
Frequency           : 12.059092 GHz
Symbol Rate         : 15.000169 Msps
S2 ModCod
      - receiving   : 13   8PSK-2/3
      - current max : 22   16APSK-8/9
Pilot               : On
Frame length        : Short
DVB S2 Mode         : ACM
DVB S2 Stream type  : MPEG-TS
Roll off            : 0.20
SNR                 : 14.7 dB
Input Power         : -35 dBm
```


SpeedOf.Me, HTML5 Spe
SatLink VSAT
Arnaldo
10.29.34.193/wmi/dwp/index_page.dwp
Apps
Bookmarks
Facebook
Itaú - cartões
Bradesco | Rede
Outros favoritos
SatLink VSAT
Status
Satellite
Statistics
Device
DHCP
Eventlog
Configuration
Satellite
IP
Static NAT
Lineup
Device
Help
Introduction
Status
Configuration
Transmitter
Auto Start
on
Timeout
min
Stop
EIRP
IDU OutPow
BUC
Antenna
Receiver
Auto Start
on
Stop
LNB Type
Forward Link Table
SymbolRate[Msps]
Frequency[G
Primary
15.000000
12.059000
Secondary
9.320000
12.055825
VSAT Position
Sem título - Bloco de notas
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda
VIVO-PER-23165456-CE JUAZEIRO DO NORTE
Prompt de Comando
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=594ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2379ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2494ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2273ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2881ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2868ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2466ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2530ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=712ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=796ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=879ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=587ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=662ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=747ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=817ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=888ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=606ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=690ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=790ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=721ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=559ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=628ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=725ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=563ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=875ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=589ms TTL=44
Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
Pacotes: Enviados = 35, Recebidos = 35, Perdidos = 0 (0% de perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
Mínimo = 559ms, Máximo = 2881ms, Média = 1348ms
Control-C
^C
C:\Users\Arnaldo>arp -a
Interface: 10.29.34.194 --- 0xd
Endereço IP Endereço físico Tipo
10.29.34.193 00-20-0e-10-89-57 dinâmico
10.29.34.199 ff-ff-ff-ff-ff-ff estático
224.0.0.2 01-00-5e-00-00-02 estático
224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 estático
224.0.0.251 01-00-5e-00-00-fb estático
224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc estático
224.0.0.253 01-00-5e-00-00-fd estático
239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa estático
255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff estático
segunda-feira, 8 de maio de 2017
maio de 2017
D S T Q Q S S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
16:53:58
Alterar configurações de data e hora...
PT
16:53
08/05/2017