

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Guilherme Henrique


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-27002594-AL

Link kbps
256k/128k

Plataforma
VSAT



dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

```
-----
Auto start           : Enabled
IDU Output Power     : -15 dBm
IDU Max Output Power : 0.0 dBm
Default CW Frequency: 14.125750 GHz
ATM mode             : VC-Mux
Header Compression   : None
```

Satellite (DVB) Transmitter Status

```
-----
State                : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power     : -15.2 dBm
Es/No                : 12.0 dB
Header Compression   : Disabled
Timing correction     : -104 us (255042 us)
```

Frequency correction: 100 Hz

dvb rx show

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Mbps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName	Name
Enable									
* 0	0	15.000000	12.059000	DVB-S2	102	0	0.0 E		
Yes									
1	1	9.320000	12.055825	DVB-S2	4	0	0.0 E		
Yes									

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, T14R Beam
Frequency : 12.059137 GHz
Symbol Rate : 15.000582 Msps
S2 ModCod
- receiving : 15 8PSK-5/6
- current max : 20 16APSK-4/5
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 14.4 dB
Input Power : -35 dBm

```
Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
C:\Users\tecnico joao>ping 8.8.8.8 -t

Disparando 8.8.8.8 com 32 bytes de dados:
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=375ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1653ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1203ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=841ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2804ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=572ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=765ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=832ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1257ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1841ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1304ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=722ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=790ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=856ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1276ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1858ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=530ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=721ms TTL=55

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
    Pacotes: Enviados = 18, Recebidos = 18, Perdidos = 0 (0% de perda).
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 530ms, Máximo = 2804ms, Média = 1154ms
Control-C
^C
C:\Users\tecnico joao>arp -a

Interface: 10.29.35.202 --- 0x3
Endereço IP      Endereço físico      Tipo
10.29.35.201     00-20-0e-10-8e-8a    dinâmico
10.29.35.207     ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
224.0.0.2        01-00-5e-00-00-02    estático
224.0.0.22       01-00-5e-00-00-16    estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc    estático
239.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa    estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático

C:\Users\tecnico joao>
```

