

TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Jefferson Marques Cliente: VIVO-PER-35663943-SP

> **Empresa** VSAT-ID Link kbps Plataforma **EMC** Brasil 256k/128k **VSAT** VIVO-PER-35663943-SP



Satellite (DVB) RX Configuration

: Enabled Auto start

: 23 16APSK-9/10 Max Traffic MODCOD

RX watchdog : 15 minute

Idx Pri SymbRate[Msps] Freq[GHz] Mode PopId SatId Pos SatName Name

Enable

9.320000 12.055825 DVB-S2 102 0 0.0 E * 0 0

Yes

9 9 15.000000 12.059000 DVB-S2 102 0 0.0 E

Yes

Satellite (DVB) Receiver Status ______

Rx State : On


DVB State : Forward link up : 1326, T14R Beam Network Frequency : 12.055856 GHz Symbol Rate : 9.319958 Msps

S2 ModCod

- receiving : 14 8PSK-3/4 - current max : 16 8PSK-8/9

Pilot : On Frame length : Short DVB S2 Mode : ACM DVB S2 Stream type : MPEG-TS Roll off : 0.20 SNR : 15.1 dB Input Power : -39 dBm

Satellite (DVB) TX Configuration _____ : Enabled Auto start IDU Output Power : -15 dBm IDU Max Output Power: -1.0 dBm Default CW Frequency: 0.000000 GHz ATM mode : VC-Mux Header Compression : None Satellite (DVB) Transmitter Status ______ : On (DVB-RCS) IDU Output Power : -14.8 dBm Es/No : 11.5 dB Header Compression : Disabled Timing correction : -1 us (262081 us) Frequency correction: -440 Hz Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=700ms TTL=43 Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=625ms TTL=43 Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=625ms TTL=43 Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=661ms TTL=43 Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=661ms TTL=43 Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=661ms TTL=43 Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=669ms TTL=43 Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=608ms TTL=43 Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=623ms TTL=43 Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=623ms TTL=43 Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=623ms TTL=43 Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=624ms TTL=43 Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=669ms TTL=43 Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=568ms TTL=43 Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=568ms TTL=43 Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=591ms TTL=43 Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=590ms TTL=43 Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=649ms TTL=43 Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=670ms TTL=43 Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=670ms TTL=43 Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=575ms TTL=43 Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=599ms TTL=43 Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=641ms TTL=43 Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=599ms TTL=43 Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=599ms TTL=43 Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=646ms TTL=43 Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=668ms TTL=43 Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=623ms TTL=43 Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=620ms TTL=43 Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=668ms TTL=43 Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=6608ms TTL=43 Resposta de 8.8.8: byt _ 0 X cmd - Atalho Estatísticas do Ping para 8.8.8: Pacotes: Enviados = 281, Recebidos = 281, Perdidos = 0 (0% de perda), Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos: Mínimo = 564ms, Máximo = 1008ms, Média = 658ms Control-C C:\Windows\System32>ARP -A Interface: 10.29.32.210 --- 0x13 Endereço IP Endereço 10.29.32.209 00-20-0e10.29.32.215 ff-ff-ff224.0.0.2 01-00-5e224.0.0.251 01-00-5e224.0.0.252 01-00-5e239.255.255.255 ff-ff-ff-Endereco físico 00-20-0e-10-78-31 ff-ff-ff-ff-ff-ff 01-00-5e-00-00-02 Tipo dinâmico estático estático 01-00-5e-00-00-fb 01-00-5e-00-00-fc estático estático 01-00-5e-7f-ff-fa ff-ff-ff-ff-ff-ff estático estático C:\Windows\System32>UIVO-PER 35663943-SP E.M MARIA GOMES DOS SANTOS - ITAPETININ



```
Telnet 10.29.32.137
                                                                                                             - - X
                               : MPEG-TS
: 0.20
: 14.8 dB
: -33 dBm
DVB S2 Stream type
                                                                                                                             .
Roll off
SNR
Input Power
                                                                                                                             Ξ
Satellite (DVB) TX Configuration
Auto start
BUPC status
                                  Enabled
                                 Disabled
IDU Output Power : -20 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode : VC-Mux
Header Compression
                                   None
Satellite (DVB) Transmitter Status
                               : On (DUB-RCS)
: -20.0 dBm
: 14.5 dB
: Disabled
IDU Output Power
Es/No
Header Compression
Timing correction : -186 us (261908 us)
Frequency correction: -200 Hz
```

