

TERMO DE ACEITE TÉCNICO


Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Wallace Teixeira

Cliente: VIVO

Empresa VSAT-ID VIVO-PEREMC Brasil 23000910-CE

Link kbps 256k/128k Plataforma VSAT



dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled
IDU Output Power : -20 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
Default CW Frequency: 0.000000 GHz

ATM mode : VC-Mux Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power : -20.2 dBm

Es/No : 12.5 dB

Header Compression: Disabled

Timing correction: -288 us (248566 us)

Frequency correction: -80 Hz

dvb rx show

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled

Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10

RX watchdog : 15 minute

Idx Pri SymbRate[Msps] Freq[GHz] Mode PopId SatId Pos SatName Name Enable

* 0 0 30.000000 11.592000 DVB-S2 102 0 0.0 E Yes 1 1 25.333000 11.592000 DVB-S2 4 0 0.0 E Yes

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On

DVB State : Forward link up
Network : 1326, T14R Beam
Frequency : 11.591999 GHz
Symbol Rate : 30.000286 Msps

S2 ModCod

- receiving : 12 8PSK-3/5 - current max : 22 16APSK-8/9

Pilot : On

Frame length : Short DVB S2 Mode : ACM

DVB S2 Stream type: MPEG-TS

Roll off : 0.20 SNR : 15.9 dB Input Power : -30 dBm

```
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\FAREIDNETO\ping 10.29.72.113

Disparando 10.29.72.113 com 32 bytes de dados:
Resposta de 10.29.72.113: bytes=32 tempo<1ms TIL=64

Estatísticas do Ping para 10.29.72.113:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Média = 0ms

C:\Users\FAREIDNETO\_
```