

TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Leonardo Martins

Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-35245297-MG

Link kbps
256k/128k

Plataforma
VSAT



device show

System Information:

Name : VIVO-PER-35245297-MG
Location : SÃO PEDRO DO TURVO-MG
Contact :
System Up time : 0 days, 00:08:03
CPU Load : 20%
System time(UTC) : 19 December 2017 15:51:51
Broadcast Message : not set

HW:

Model : SatLink 2000
HW ID : 120033
Main board ID : 120026 R6.2

MAC addresses:

Ethernet (LAN) : 00:20:0e:10:4a:65
Satellite (DVB) : 00:20:0e:10:4a:65

dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled
IDU Output Power : -20 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power : 32.7 dBm
EIRP : 46.0 dBW

Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode : VC-Mux
Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power : -3.3 dBm
ODU Output Power : 32.5 dBm
EIRP : 45.8 dBW
Es/No : 14.5 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -173 us (249293 us)
Frequency correction: -30 Hz
dvb rx show

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Msp/s]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName	Name
Enable									
* 0	0	30.000000	12.050000	DVB-S2	102	0	0.0 E		
Yes									
1	1	25.333333	12.050000	DVB-S2	102	0	0.0 E		
Yes									

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, T14R Beam
Frequency : 12.050114 GHz
Symbol Rate : 30.003495 Msp/s
S2 ModCod
- receiving : 12 8PSK-3/5
- current max : 21 16APSK-5/6
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 14.4 dB
Input Power : -35 dBm
dvb cr show

Capacity parameters per channel:

Channel CRA[kbps] Allocated[kbps]
0 0 0

Requested capacity per QoS class:

Channel CRClass MaxRBDC[kbps] MaxVBDC[kB] RateReq[kbps] VolReq[octs] Description
0 0 200 20 2 0 Best Effort
0 1 0 0 0 0 VoIP
0 2 0 0 0 0 ViC
0 3 32 3 0 0 Critical Data

RBDC timeout 14 VBDC timeout 20

VBDC computation interval 200 ms (configured 0)

#

