

TRABALHO 2 - SISTEMAS OPERACIONAIS - Hiago Gabriel de Oliveira Ferreira

RELATÓRIO - CONFERÊNCIA E EXPLICAÇÃO DOS RESULTADOS

Cenário 1

- FCFS: espera média = 2,33.
- SJF: espera média = 1,33.
- Prioridade: espera média = 2,33.
- Round Robin: espera média = 2,67.

O SJF teve a menor espera média, com 1,33. Não houve empate.

Regra escolhida: SJF, pois apresentou a menor espera média.

Cenário 2

No FCFS, o processo longo P1, com 8 unidades de CPU, foi executado primeiro. Com isso, P2 esperou 8 e P3 esperou 10.

Regra escolhida: SJF, pois priorizou os processos menores e teve espera média de 1,33, contra 6,00 no FCFS.

Cenário 3

O processo com maior prioridade era o P2, com prioridade 1. No algoritmo de Prioridade, ele foi atendido primeiro, começando no tempo 0.

Regra escolhida: Prioridade, pois respeitou a ordem de prioridade e apresentou espera média de 2,33.

Round Robin

O Round Robin dividiu o uso da CPU em vários períodos, usando quantum 2. Assim, os processos foram alternados em vez de um único processo executar até terminar.

No cenário 3, por exemplo, a sequência foi $P1 \rightarrow P2 \rightarrow P3 \rightarrow P1 \rightarrow P3$.

Relação com o Trabalho 1

A atividade mostrou na prática como o sistema operacional organiza o uso da CPU entre diferentes processos, assim como observado no Linux durante a análise dos processos e dos recursos.