

B3 CS Infrac Réseau Sécurisées > TPs > TP1 - Base setup

TP1 - Base topology

Premier TP pour se remettre dans le bain, et setup une infra assez classique.

→ La topologie qu'on monte dans ce TP sera réutilisée tout au long des modules de TP.

Elle nous servira de base pour :

- mener des attaques dans un environnement réseau typique
- mettre en place des défenses spécifiques contre les attaques menées
- faire évoluer la topologie vers + de robustesse
- aborder d'autres aspects liées à la sécu : métrologie/monitoring/alerting, backup, automatiser, etc.

On verra plus ou moins de trucs en fonction du skill que vous montrez, et comment vous abattez les modules.

→ **Concernant le matos en place**, tout est virtualisé (GNS3 + Virtualbox) :

- des switches Cisco (virtu par GNS3)
- des routeurs Cisco (virtu par GNS3)
- les serveurs sont des Rocky Linux (virtu par VirtualBox)

→ En terme de **services proposés par l'infra**, on sera sur un strict minimum, du classique :

- accès internet pour les clients
- serveur DHCP
- et parce qu'on est pas des animaux : VLAN + routage inter-VLAN

Hint



Pour la configuration des équipements Cisco, référez-vous au [mémo Cisco](#).
Pour la configuration réseau de Rocky Linux, référez-vous au [mémo Rocky](#).

Prérequis

💻 VM Rocky Linux installée et prête à l'emploi

- Rocky 10 en version minimale
- déroulez l'install depuis l'image `.iso` téléchargée sur [le site officiel](#)
- à chaque fois qu'on a besoin d'une VM pour le TP :
 - vous clonerez votre VM Rocky (où vous avez déroulé l'install)
 - n'oubliez pas de réinitialiser les adresses MAC au moment du clone
 - vous importerez cette nouvelle VM (le clone) dans GNS3 pour l'utiliser

✅ GNS3 setup et prêt à l'emploi

- GNS3 up & running
- GNS3VM fonctionnelle (je vous montre en cours comment faire : ajouter un remote server)
- **IOUL2**
- **c7200** (routeur Cisco) importé dans GNS et prêt à l'emploi

⚠️ Dans ce TP il faudra effectuer des captures Wireshark

- y'aura un emoji 🐼 quand y'a une capture à rendre
- bon bah déjà installe **Wireshark** sur ton PC si c'est pas déjà fait (shame)
- et surtout : quand je demande de capturer un truc, je veux **QUE SEULEMENT ET UNIQUEMENT** ce que je demande dans le fichier de capture
 - si j'demande de capturer des `ping` je veux voir **QUE** des `ping` dans le fichier `.pcap`
- dans Wireshark, vous pouvez produire un fichier `.pcap` avec juste les trames voulues :
 - sélectionner plusieurs trames avec CTRL + click
 - `File > Export specified packets`
 - Cochez bien le petit radio button `Selected packets only` avant d'enregistrer

→ Une fois les prérequis en place, **go sur le setup !**