JUMO GmbH & Co. KG P.O. Box 1209 D-36039 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003 321
Fax: +49 661 6003 9695
E-Mail: mail@jumo.net
Web: http://www.jumo.net

Представительство в России Фирма «ЮМО», г. Москва, 115162 ул. Люсиновская. 70. стр. 5

ул. Люсиновская, 70, стр. 5 Тел: +7 495 961 32 44; 954 11 10

Факс: +7 495 954 69 06 E-Mail: jumo@jumo.ru Интернет: www.jumo.ru




Типовой лист 40.9778

стр. 1/3

# Мембранный разделитель со штуцером ISS или со штуцером SMS или со штуцером RJT и шлицевой накидной гайкой

## Тип 409778

#### Мембранный разделитель со штуцером ISS





#### Технические характеристики

Γ		Номинальное давление, бар	Рекомендуемый мин. диапазон измерений, бар	Температурный	Macca							
	Подключение к процессу			коэффициент, мбар/10 К	(без изм. прибора), кг	SW	d <sub>M</sub>	D	резьба G	f	m	k
	DN 1"	PN 40	≥6	+30	0,35	47	24	33	1 1/2 × 1/8"			
	DN 1 1/2"		≥ 0,4	+12	0,59	62	34	47	2 × 1/8"	4	26,5	30
	DN 2"		≥ 0,1	+3	1,00	77	45	60	2 1/2 × 1 1/8"			

JUMO GmbH & Co. KG P.O. Box 1209

D-36039 Fulda, Germany Telefon: +49 661 6003 321

Telefon: +49 661 6003 321
Fax: +49 661 6003 9695
E-Mail: mail@jumo.net
Web: http://www.jumo.net

Представительство в России Фирма «ЮМО», г. Москва, 115162 ул. Люсиновская, 70, стр. 5

ул. Люсиновская, 70, стр. 5 Тел: +7 495 961 32 44; 954 11 10


Факс: +7 495 954 69 06 E-Mail: jumo@jumo.ru Интернет: www.jumo.ru



Типовой лист 40.9778

стр. 2/3

## Мембранный разделитель со штуцером SMS






#### Технические характеристики

	Номинальное давление, бар	Рекомендуемый мин. диапазон измерений, бар	Температурный коэффициент, мбар/10 К	Macca		Размеры, мм						
Подключение к процессу				(без изм. прибора), кг	$d_{M}$	D	резьба G	f	m	k		
DN 1"	PN 40	≥6	+30	0,22	24	35,5	Rd40 × 1/6"	3,5	15,5	20		
DN 1 1/2"		≥ 0,4	+12	0,60	34	55	Rd60 × 1/6"	4	21	25		
DN 2"		≥ 0,1	+3	1,00	46	65	Rd70 × 1/6"			26		

## Мембранный разделитель со штуцером RJT





#### Технические характеристики

	Номинальное давление, бар	Рекомендуемый мин. диапазон измерений, бар	Температурный коэффициент, мбар/10 К	Масса (без изм. прибора), кг	Размеры, мм						
Подключение к процессу					d <sub>M</sub>	D	резьба G	f	m	k	
DN 1"	PN 40	≥6	+30	0,40	20	41	1 13/16 × 1/8"		18	22	
DN 1 1/2"		≥ 0,4	+12	0,75	28	54	2 5/16 × 1/8"	6,4	18	22	
DN 2"		≥ 0,1	+6	1,00	38	67	2 7/8 × 1/6"		'0		

JUMO GmbH & Co. KG P.O. Box 1209

D-36039 Fulda, Germany Telefon: +49 661 6003 321 Telefon: Fax: E-Mail: +49 661 6003 9695 mail@jumo.net http://www.jumo.net Web:

Представительство в России

Представительство в России
Фирма «ЮМО», г. Москва, 115162
ул. Люсиновская, 70, стр. 5
Тел: +7 495 961 32 44; 954 11 10
Факс: +7 495 954 69 06
E-Mail: jumo@jumo.ru
Интернет: www.jumo.ru



Типовой лист 40.9778

стр. 3/3

## Данные для заказа

409778	(1)	<b>Базовый тип</b> Мембранный разделитель со штуцером ISS или со штуцером SMS или со штуцером RJT и шлицевой накидной гайкой
	(2)	дополнение к базовому типу
00	(-/	нет
	(3)	Подключение к процессу
587		ISS DN 1"
588		ISS DN 1 1/2"
589		ISS DN 2"
584		SMS DN 1"
585		SMS DN 1 1/2"
586		SMS DN 2"
577		RJT DN 1"
578		RJT DN 1 1/2"
579		RJT DN 2"
	(4)	Номинальное давление в барах
040		PN 40
	(5)	Материал
20		нержавеющая сталь
99	(0)	специальный материал
4	(6)	Заполняющая жидкость
1 2		силиконовое масло
3		инертная жидкость
3	(7)	растительное масло <b>Капилляр</b>
0000	(1)	без капилляра
0001		с охлаждающим элементом
1000		капилляр 1 м
1500		капилляр 1,5 м
2000		капилляр 2 м
3000		капилляр 3 м
5000		капилляр 5 м
		(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Ключ заказа		409778 / 000 - 040

040 - 20

409778 / 000 - 588

Пример заказа

<sup>1</sup> При заказе указывается в тексте.