Comandos útiles (Parkit, Windows)

> Archivo personal (no se sube). Todo en PowerShell, desde la carpeta que dice cada tabla. Qué tocar según el pedido: `ESQUELETOS.local.md`. Lo básico de los lenguajes: `LENGUAJES.local.md`.

---

1. Levantar y cortar

Qué	Dónde	Comando
Back (base local)	`Back`	`npm run dev`
Front → http://localhost:4200	`Front`	`npm start`
Cortar un servidor	su terminal	`Ctrl + C`
El back no arranca y el puerto 3000 quedó tomado	cualquiera	`Stop-Process -Id (Get-NetTCPConnection -LocalPort 3000).OwningProcess -Force`
Reinstalar dependencias rotas (`Cannot find package`)	`Back` o `Front`	`npm ci`

Back y front se recargan solos al guardar (el back reaplica `schema.sql`). Si el back dice `no se pudo iniciar` después de tocar el schema → error en tu SQL nuevo.

2. Probar

Qué	Dónde	Comando
Todos los tests del back (~12 s)	`Back`	`npm test`
Un archivo de tests	`Back`	`node --test --env-file=.env.local pruebas/reserva.test.mjs`
Solo tests con un nombre	`Back`	agregar `--test-name-pattern="nombre"` (antes del archivo)
Compilar el front	`Front`	`npx ng build` → `generation complete` = OK
Tests del front	`Front`	`npx ng test --watch=false`
Aplicar el schema sin levantar el back	`Back`	`npm run db:migrate`

Leer la salida de `npm test`:

- Al final, `✖ failing tests:` = lo que falló (nombre, archivo:línea, expected/actual). Si no aparece, pasó todo.
- `Ctrl + F` dentro de la terminal → buscar `[error]` (causa de un 500) o el nombre de tu test.
- Más historial en la terminal: `Ctrl + ,` → `scrollback` → 10000.
- `▲ [WARNING]` = aviso, no rompe.

3. Base de datos (psql)

Entrar sin escribir contraseña (desde la **raíz** del repo):

```
$url = (Get-Content Back\.env.local | Where-Object { $_ -match '^DATABASE_URL=' }) -replace '^DATABASE_URL=','' -replace '"',''; & "C:\Program Files\PostgreSQL\17\bin\psql.exe" $url
```

Adentro de psql	Hace
`\dt`	lista las tablas
`\d reserva`	columnas de una tabla
`SELECT * FROM reserva LIMIT 5;`	ver datos (el SQL termina en `;`)
`\q`	salir

- No abrir `psql.exe` con doble clic ni "SQL Shell": entran como `postgres` y la ventana se cierra.
- Postgres apagado: `Get-Service postgresql-x64-17` · prender (como administrador): `Start-Service postgresql-x64-17`.
- Reactivar un usuario: `UPDATE usuario SET activo = TRUE WHERE email = '...';`

4. Git y GitHub

Qué	Comando (raíz)
Dónde estoy y qué cambié	`git status`
Rama nueva desde development	`git checkout -b feat/nombre development`
Cambiar de rama	`git checkout development`
Ver mis ramas	`git branch`
Preparar los cambios	`git add Back Front`
Guardar (commit)	`git commit -m "Qué hice"`
Subir una rama nueva	`git push -u origin feat/nombre`
Subir más commits de esa rama	`git push`
Traer lo que subieron los demás	`git checkout development` y `git pull`
Ver qué hay nuevo en el remoto sin traerlo	`git fetch --all` y `git log --oneline development..origin/development`
Pasar mi rama a development	`git checkout development` · `git merge feat/nombre` · `git push origin development`
Ver qué cambió una rama (su commit)	`git show feat/nombre` (salir con `q`)
Sin paginador	`git --no-pager show feat/nombre`
Descartar cambios de un archivo (¡se pierden!)	`git restore ruta/al/archivo`
Sacar un archivo del `git add`	`git restore --staged ruta/al/archivo`
Últimos commits	`git log --oneline -10`

- `origin` sube a los **dos** repos (facultad y fork).
- Cada feature en `feat/...` desde `development`; nunca commitear directo en `development`.
- `git checkout` cambia los archivos (back y front se recargan solos). `git show` / `git diff` solo muestran.

5. Angular CLI (en `Front`)

Qué	Comando
Pantalla nueva	`npx ng g c pages/conductor/mi-pantalla` (+ path en `app.routes.ts`)
Service nuevo	`npx ng g s services/mi-servicio`

6. Cuentas locales

- propietario/conductor: `examen@test.com` / `123examen`
- admin: `admin@parkit.com` / `123examen`