

Listas de definição

listas.html - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Listas</title>
</head>
<body>
<ul>
<li>Fundação</li>
<li>Bradesco</li>
</ul>
<ol>
<li>Fundação</li>
<li>Bradesco</li>
<li>Brasil</li>
</ol>
</body>
</html>
```

Vejamos um exemplo de lista de definição.

```
listas.html - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Listas</title>
</head>
<body>
<ul>
  <li>Fundação</li>
  <li>Bradesco</li>
</ul>
<ol>
  <li>Fundação</li>
  <li>Bradesco</li>
  <li>Brasil</li>
</ol>
<dl>
  <dt>A Fundação</dt>
  <dd>Fundação Bradesco, entidade filantrópica sem fins lucrativos</dd>
</dl>
</body>
</html>
```

A chamada lista de definição `<dl>` é aplicada quando necessitamos criar níveis `<dt>` e subníveis `<dd>` em uma mesma lista. Salve o documento e atualize o navegador para conferir o resultado.

