



Основные характеристики

Серия	AccuSine
Наименование продукта	AccuSine PFV+
Тип продукта	Electronic VAR controller

Дополнительные характеристики

Network type	3P
Network configuration	3 или 4 провода
Номинальное напряжение сети	380...480 V AC
Частота сети	50/60 Hz +/- 3 % auto-sensing
Макс. допустимое напряжение	1,1 x Un
RMS output current rating	60 A
Номинальная реактивная мощность	50 kVAр 480 В переменный ток 50/60 Гц
Режим работы	Mains current balancing Volt-var support Power factor correction
Installation location	В помещении
Монтаж щита	Для монтажа на стену
Тип защиты	Без защиты
Heat dissipation	Rear plenum with forced ventilation for high heat flow
Электромагнитная совместимость	Conducted EMC, class A conforming to EN 61000-6-4
Удобство для доступа	Передняя сторона
Местоположение подключения	Нижний

Условия эксплуатации

Enclosure degree of protection	IP00
Характеристики окружающей среды	Operating: 3C2 conforming to IEC 60721-3-3

Operating: 3S2 conforming to IEC 60721-3-3
Storage: 3C3 conforming to IEC 60721-3-3
Storage: 3S3 conforming to IEC 60721-3-3

Рабочая высота	<= 1000 m 1 % per 100 m
Рабочая температура окружающей среды	0...40 °C 0...50 °C maximum with current derating of 2 % per °C
Относительная влажность	0...95 %
PCBA protection	Конформное покрытие
Стандарты	UL 60947-1 EN 60439-1 CSA C22.2 No 60947-1-07 CSA C22.2 № 14 UL 508 EN 61000-6-4
Сертификаты	CE cULus DNV-GL ABS RCM
Температура окружающей среды при хранении	-20...60 °C
Масса продукта	90 кг
Высота	1300 мм
Ширина	421 мм
Глубина	349 мм
Цвет	Светло-серый (RAL 7035)

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	143 кг
Высота упаковки 1	70,5 см
Ширина упаковки 1	73,7 см
Длина упаковки 1	173,3 см

Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Contractual warranty

Гарантия	18 months
----------	-----------