

Лабораторная работа №2

Настройка DNS-сервера BIND (прямая и обратная зона)

Владимир Базлов

10 ноября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Получить практические навыки настройки **DNS-сервера BIND**, создания прямой и обратной зон
и проверки работы DNS-разрешения в локальной сети.

Что использовалось

- Rocky Linux – серверная ОС
- BIND (named) – DNS-сервер
- Vagrant + VirtualBox – виртуальная лаборатория
- nmcli, dig, host – сетевые утилиты

Анализ конфигурации

Основные конфигурационные файлы

- /etc/resolv.conf
- /etc/named.conf
- /var/named/named.ca
- /var/named/named.localhost

```
[root@server.vabazlov.net ~]# cat /etc/named.conf
//
// named.conf
//
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//

options {
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; };
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };
    directory      "/var/named";
    dump-file       "/var/named/data/cache_dump.db";
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
    memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
    secroots-file   "/var/named/data/named.secroots";
    recursing-file  "/var/named/data/named.recursing";
    allow-query     { localhost; };

/*
- If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recursion.
- If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to enable
```

Проверка работы хоста как DNS-клиента

`dig www.yandex.ru`

→ запрос уходит на внешний DNS

`dig @127.0.0.1 www.yandex.ru`

→ ответ получает локальный сервер BIND

```
[root@server.vabazlov.net ~]# systemctl start named
[root@server.vabazlov.net ~]# systemctl enable named
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/named.service' → '/usr/lib/systemd/system/named.service'.
[root@server.vabazlov.net ~]# dig @127.0.0.1 www.yandex.ru
;; communications error to 127.0.0.1#53: timed out
;; communications error to 127.0.0.1#53: timed out

; <<>> DiG 9.18.33 <<>> @127.0.0.1 www.yandex.ru
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 25242
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 01839f3071098a87010000006911ec3f2ae95ffd03233598 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.yandex.ru.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.yandex.ru.                 600     IN      A       5.255.255.77
www.yandex.ru.                 600     IN      A       77.88.55.88
www.yandex.ru.                 600     IN      A       77.88.44.55

;; Query time: 1315 msec
```


Настройка локального DNS

Интерфейс eth0 настроен на использование 127.0.0.1

```
[root@server.vabazlov.net ~]#  
[root@server.vabazlov.net ~]# nmcli connection edit eth0  
  
===| nmcli interactive connection editor |===  
  
Editing existing '802-3-ethernet' connection: 'eth0'  
  
Type 'help' or '?' for available commands.  
Type 'print' to show all the connection properties.  
Type 'describe [<setting>.<prop>]' for detailed property description.  
  
You may edit the following settings: connection, 802-3-ethernet (ethernet), 802-1x, dcb, sriov, ethtool, match, ipv4, ipv6, hostna  
me, link, tc, proxy  
nmcli> remove ipv4.dns  
nmcli> set ipv4.ignore-auto-dns yes  
nmcli> set ipv4.dns 127.0.0.1  
nmcli> save  
Connection 'eth0' (e292e83a-7750-4087-b4e1-a998fc55c0ea) successfully updated.  
nmcli> quit  
[root@server.vabazlov.net ~]# systemctl restart NetworkManager  
[root@server.vabazlov.net ~]#  
[root@server.vabazlov.net ~]# cat /etc/resolv.conf  
# Generated by NetworkManager  
search vabazlov.net  
nameserver 127.0.0.1  
[root@server.vabazlov.net ~]#
```

Рис. 3: Настройка DNS через nmcli

Разрешение запросов от внутренней сети

В `named.conf` изменено:

- `listen-on port 53 { any; };`
- `allow-query { localhost; 192.168.0.0/16; };`

```
named.conf      [----] 52 L:[ 1+18 19/ 60] *(661 /1743b) 0032 0x020
//
// named.conf
//
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//
options {
<----->listen-on port 53 { 127.0.0.1; any; };
<----->listen-on-v6 port 53 { ::1; };
<----->directory <----->"/var/named";
<----->dump-file <----->"/var/named/data/cache_dump.db";
<----->statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
<----->memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
<----->secroots-file<->"/var/named/data/named.secrets";
<----->recursing-file<->"/var/named/data/named.recursing";
<----->allow-query      { localhost; 192.168.0.0/16; };

<----->/*.
<-----> - If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recursion.
<-----> - If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to enable
```

Создание прямой и обратной зоны

Создание файла зон

```
vabazlov.net      [----]  0 L:[ 1+27 28/ 29] *(699 / 700b) 0010 0x00A
// named.rfc1912.zones:
//
// Provided by Red Hat caching-nameserver package.
//
// ISC BIND named zone configuration for zones recommended by
// RFC 1912 section 4.1 : localhost TLDs and address zones
// and https://tools.ietf.org/html/rfc6303
// (c)2007 R W Franks
//.
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//
// Note: empty-zones-enable yes; option is default.
// If private ranges should be forwarded, add.
// disable-empty-zone "."; into options
//.

zone "vabazlov.net" IN {
<----->type master;
<----->file "master/fz/vabazlov.net";
<----->allow-update { none; };
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
<----->type master;
<----->file "master/rz/192.168.1";
<----->allow-update { none; };
};
```

```
vabazlov.net      [----] 0 L:[ 1+12 13/ 14] *(219 / 220b) 0010 0x00A
$TTL 1D
@<----->IN SOA<-->@ server.vabazlov.net. (
<-----><-----><-----><-----><----->2025111000<----->; serial
<-----><-----><-----><-----><----->1D<----->; refresh
<-----><-----><-----><-----><----->1H<----->; retry
<-----><-----><-----><-----><----->1W<----->; expire
<-----><-----><-----><-----><----->3H )<-->; minimum
<----->NS<----->@
<----->A<----->192.168.1.1
$ORIGIN vabazlov.net.
server<-->A<----->192.168.1.1
ns<----->A<----->192.168.1.1
```

Рис. 6: Файл прямой зоны

Обратная зона — 1.168.192.in-addr.arpa

```
192.168.1      [----] 0 L:[ 1+13 14/ 15] *(267 / 268b) 0010 0x00A
$TTL 1D
@<----->IN SOA<@ server.vabazlov.net. (
<-----><-----><-----><-----><----->2025111000<----->; serial
<-----><-----><-----><-----><----->1D<----->; refresh
<-----><-----><-----><-----><----->1H<----->; retry
<-----><-----><-----><-----><----->1W<----->; expire
<-----><-----><-----><-----><----->3H )<----->; minimum
<----->NS<----->@
<----->A<----->192.168.1.1
<----->PTR<---->server.vabazlov.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1<----->PTR<---->server.vabazlov.net.
1<----->PTR<---->ns.vabazlov.net.
```

Рис. 7: Файл обратной зоны

Проверка работы DNS

Проверка А-записей и PTR-записей

```
[root@server.vabazlov.net rz]# dig ns.vabazlov.net

; <<>> DiG 9.18.33 <<>> ns.vabazlov.net
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 54361
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; COOKIE: ecf04997e5304528010000006911f0d5c1558a64a43ef101 (good)
;; QUESTION SECTION:
;ns.vabazlov.net.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
ns.vabazlov.net.                86400   IN      A      192.168.1.1

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Mon Nov 10 14:04:05 UTC 2025
;; MSG SIZE rcvd: 88

[root@server.vabazlov.net rz]# host -l vabazlov.net
vabazlov.net name server vabazlov.net.
vabazlov.net has address 192.168.1.1
ns.vabazlov.net has address 192.168.1.1
server.vabazlov.net has address 192.168.1.1
```

Итоги работы

В ходе выполнения лабораторной работы:

- установлен и настроен DNS-сервер **BIND**;
- созданы **прямая и обратная зоны**;
- настроен firewall и SELinux;
- выполнена проверка через **dig** и **host**;
- подготовлен **provisioning-скрипт** для автоматического развёртывания.

Настроенный DNS-сервер успешно разрешает доменные имена и может использоваться в локальной сети.