

GlicoCare - Documentazione Tecnica

Generato il: 29/06/2026 16:31

CredenzialiNonValide

Common base class for all non-exit exceptions.

Errore nel processare CredenzialiNonValide: no signature found for builtin type

User

Nessuna descrizione disponibile.

Firma: User(username, password, db_path='glicocare.db')

Errore nel processare User: argument of type 'NoneType' is not iterable

handle_login

Gestisce la logica di autenticazione dell'utente. Questa funzione viene attivata al clic del pulsante "Accedi" o alla pressione del tasto "Invio" nei campi di input. Recupera Username e Password, valida i campi, e tenta l'autenticazione tramite la classe User. In caso di successo, reindirizza alla dashboard corretta. In caso di fallimento, mostra un messaggio di errore a schermo. Args: e (ft.ControlEvent): L'oggetto evento generato da Flet. Contiene il riferimento alla pagina attuale tramite `e.page`. Returns: None Raises: CredenzialiNonValide: Se le credenziali fornite non corrispondono a nessun utente. Exception: Per qualsiasi altro errore imprevisto durante l'autenticazione.

Firma: handle_login(e: flet.controls.control_event.Event[typing.Any])

Dettagli parametri:

Args:

e (ft.ControlEvent): L'oggetto evento generato da Flet. Contiene il riferimento alla pagina attuale tramite `e.page`.

Returns:

None

Raises:

CredenzialiNonValide: Se le credenziali fornite non corrispondono a nessun utente.

Exception: Per qualsiasi altro errore imprevisto durante l'autenticazione.

init_database

Inizializza e configura il database SQLite. Questa funzione si connette al database specificato dalla variabile globale 'db', attiva il supporto per le chiavi esterne (foreign keys) ed esegue lo script SQL contenuto nel file 'database/schema.sql' per creare le tabelle necessarie se non esistono già. Returns: None

Firma: `init_database()`

Dettagli parametri:

Returns:

None

main

Funzione principale dell'applicazione Flet. È il punto d'ingresso dell'interfaccia grafica. Chiama la funzione per costruire la schermata di login. Args: `page (ft.Page)`: L'oggetto pagina passato da Flet al momento dell'avvio. Returns: None

Firma: `main(page: flet.controls.page.Page)`

Dettagli parametri:

Args:

`page (ft.Page)`: L'oggetto pagina passato da Flet al momento dell'avvio.

Returns:

None

show_doctor_dashboard

Visualizza la dashboard per l'utente Medico. Pulisce la pagina corrente e costruisce l'interfaccia dedicata al medico, mostrando un messaggio di benvenuto personalizzato e un pulsante per il logout. Args: `page (ft.Page)`: L'oggetto pagina di Flet su cui costruire l'interfaccia. `user (User)`: L'oggetto utente autenticato, contenente i dati del medico. Returns: None

Firma: `show_doctor_dashboard(page: flet.controls.page.Page, user: src.user.User)`

Dettagli parametri:

Args:

`page (ft.Page)`: L'oggetto pagina di Flet su cui costruire l'interfaccia.

`user (User)`: L'oggetto utente autenticato, contenente i dati del medico.

Returns:

None

show_login

Costruisce e visualizza la schermata di login. Questa funzione pulisce la pagina corrente e disegna l'interfaccia a due colonne: - Colonna sinistra: Branding, logo e slogan. - Colonna destra: Form di login con campi Username, Password e pulsante Accedi. Args: `page (ft.Page)`: L'oggetto pagina di Flet su cui costruire l'interfaccia. Returns: None

Firma: `show_login(page: flet.controls.page.Page)`

Dettagli parametri:

Args:

`page (ft.Page)`: L'oggetto pagina di Flet su cui costruire l'interfaccia.

Returns:

None

show_patient_dashboard

Visualizza la dashboard per l'utente Paziente. Pulisce la pagina corrente e costruisce l'interfaccia dedicata al paziente, mostrando un messaggio di benvenuto e un pulsante per effettuare il logout. Args: page (ft.Page): L'oggetto pagina di Flet su cui costruire l'interfaccia. user (User): L'oggetto utente autenticato, contenente i dati del paziente. Returns: None

Firma: show_patient_dashboard(page: flet.controls.page.Page, user: src.user.User)

Dettagli parametri:

Args:

page (ft.Page): L'oggetto pagina di Flet su cui costruire l'interfaccia.

user (User): L'oggetto utente autenticato, contenente i dati del paziente.

Returns:

None

--- Fine Documentazione ---